

GASOIL

ELECTROPOMPES ET ACCESSOIRES

Désignation	Code	Prix HT €	kW	Tension	Descriptif	
1 ELECTROPOMPES SUR BATTERIE 12V ET 24V COURANT CONTINU						
BY-PASS 3000/12	C1A0011	202	0.12	12 Volts CC	Auto amorçante à palettes, sans pinces batterie, orifices : Ø20/27F DEBIT : 1.8 m3/h maxi. PRESSION : 1.9 bars maxi.	
BY-PASS 3000/24	C1A0021	202	0.12	24 Volts CC	Livrée sans raccords (●)	
KIT PINCES ET CABLE	C2A0010	24		12/24Volts CC	Pour By-pass 3000	
BATTERY-KIT 3000/12	C1A0031	311	0.12	12 Volts CC	Pompe BY-PASS 3000 équipée : 4 m de tuyau + 1 pistolet + pinces batterie + crépine d'aspiration + raccords + colliers.	
BATTERY-KIT 3000/24	C1A0041	311	0.12	24 Volts CC		
KIT PINCES + BOITIER M/A	C9A011	63		12 Volts CC	Pour BP 3000/12 Volts	
KIT PINCES + BOITIER M/A	C9A012	63		24 Volts CC	Pour BP 3000/24 Volts	
KIT RACCORDS SPECIAUX	C9A013	37		(●)	Indispensable pour BP 3000	
2 ELECTROPOMPES SUR SECTEUR 230V ET400V COURANT ALTERNATIF						
PQm60	A1B0040	131	0.37	Mono 230	Périphérique sans by-pass, orifices : Ø26/34F, moteur IP 44, services continu. DEBIT : 2.4 m3/h maxi. PRESSION : 4 bars maxi.	
PQ 60	A1B0050	136	0.37	Tri 230/400		
CKm 50 BP	A2C0030	230	0.25	Mono 230	Auto-amorçante avec by-pass, orifices : Ø20/27F, moteur IP 44, services continu. DEBIT : 2.4 m3/h maxi. PRESSION : 2 bars maxi.	
CK 50 BP	A2C0040	235	0.25	Tri 230/400		
KIT COMPLET CKm 50 BP KIT	C2A000A	322	0.25	Mono 230	Pompe Auto-amorçante avec by-pass + pistolet SELF2000 +5 m tuyau gasoil + raccords + crépine + colliers. DEBIT : 2.4 m3/h maxi. PRESSION : 2 bars maxi.	
3 ELECTROPOMPES A PALETTES - MOTEUR 1400Tr/mn						
Em 120	C1A0050	655	0.75	Mono 230	Auto-amorçante avec by-pass, orifices : Ø26/34F, moteur IP 55, services continu. DEBIT : 6 m3/h maxi. PRESSION : 2 bars maxi.	
E 120	C1A0060	655	0.75	Tri 230/400		
4 ACCESSOIRES POUR POMPAGE DE GASOIL						
EASY-FUEL	C2A0101	142			Automate de pilotage de mise en marche et arrêt d'une pompe monophasée, en fonction des ouvertures/fermetures d'une vanne. Tensions : Mono 230V - 10 A maxi - orifice 1" mâle.	
PISTOLET SELF 2000	C2A0020	29			Orifice : Ø26/34 - 1" femelle, débit maxi : 3.6 m3/h.	
PISTOLET PA 60	C2A0030	136			Orifice : Ø26/34 - 1" femelle, débit maxi : 3.6 m3/h à arrêt automatique.	
VOLUCOMPTEUR MT1 PEDROLLO	C2A0045	225			Compteur avec totalisation, remise à zéro - Ø26/34 - 1" femelle, débit de 1.2 à 7.2 m3/h, précision +/-1.5%. Gasoil uniquement.	
KIT ASPIRATION	C2A0090	40			Spécial gasoil longueur 4 m - Ø26/34 - 1" et clapet crépine	
TUYAU GASOIL	C2A0050	le m. 9			Vendu par multiple de 5 m. Ø intérieur 20 mm.	

GASOIL

DISTRIBUTEUR

Désignation	Code	Prix HT €	kW	Descriptif
CUBE - DISTRIBUTEUR DE DIESEL A USAGE PRIVE				
CUBE FUEL N°5 56/33 M Mono 230V (50Hz)	C1A0250	798	0.37	<p>DEBIT : 56 l/mn. Fonctionnement continu.</p> <p>Ensemble comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une pompe à amorçage automatique à palettes, équipée de by-pass (protection thermique incorporée en mono). - Volucompteur journalier 3 chiffres avec remise à zéro (disque mécanique). - Pistolet automatique. Marche-Arrêt commandé par décrochage ou raccrochage du pistolet. - Tuyau de refoulement Ø 20 mm. Longueur 4 m. - Kit crépine d'aspiration 1". - Raccord d'aspiration 1" F. - Kit raccord 2" pour adaptation sur fût. - Emballage : 400 x 400 x 460 mm - poids 21 kg. - Tuyau d'aspiration non fourni (à prévoir)
Structure auto-porteuse en tôle, traitée anti-corrosion avec peinture de finition ; porte pistolet aménagé dans la structure et équipé d'un levier marche/arrêt de la pompe.				
PIED SUPPORT pour CUBE	C1A0252	295		<p>Pied métallique, possibilité d'ancrage au sol.</p> <p>Dimensions : 1027 x 281 x 336 mm - poids 18 kg.</p>



HUILE

ELECTROPOMPES

Désignation	Code	Prix HT €	kW	Descriptif
ELECTROPOMPES A PALETTES AVEC BY-PASS (transfert d'huile propre).				
VISCOMAT 70 Mono 230V (50 Hz)	C1B1010	420	0.75	<p>Orifices : 26/34F, moteur IPX5, 1400 tr/mn. DEBIT : 1.8 m3/h maxi selon viscosité. PRESSION : 6 bars maxi. Viscosité maxi : 500 cst. Poids : 15 kg</p>
VISCOMAT 70 Tri 230/400V (50 Hz)	C1B1020	420	0.75	
ELECTROPOMPES A ENGRENAGES AVEC BY-PASS (process industriels) - T°C maxi = 140 °C - Joints Viton.				
BCF 15M V Mono 230V (50 Hz)	C1B2010	885	0.55	<p>Pompe à engrenages avec by-pass, orifices : 20/27F. Moteur IP54, 1400 tr/mn. DEBIT : 0.8 m3/h maxi selon viscosité. PRESSION : 10 bar maxi. Poids : 12 kg</p>
BMF 15M V Tri 230/400V (50 Hz)	C1B2020	808	0.55	
BCF 35M V Mono 230V (50 Hz)	C1B2030	1141	1.10	<p>Pompe à engrenages avec by-pass, orifices : 26/34F. Moteur IP54, 1400 tr/mn. DEBIT : 2 m3/h maxi selon viscosité. PRESSION : 10 bar maxi. Poids : 18 kg</p>
BMF 35M V Tri 230/400V (50 Hz)	C1B2040	1141	1.10	

