

AUTOMATES D'ARROSAGE

EASYPRESS - PRESFLO MULTI - PRESET - FLUX

Désignation		Code	Prix HT €	Ampères	Ø	IP 65
01	AUTOMATE D'ARROSAGE EASY PRESS (MONO 230V)					PN 10
EASYPRESS avec manomètre	X2C0016	183.00	Dispositif électronique automatisant la marche et l'arrêt de la pompe, en fonction des demandes. Protection contre la marche à sec. Clapet anti-retour intégré. Montage horizontal ou vertical. Test de redémarrage (toutes les 15-30-60 min, et successivement toutes les heures). Détection démarrage à répétition (lorsque la pompe redémarre à moins de 2 min d'intervalle). Accumulateur de 0.3 litre intégré.	16A	M 1"	 
Carte de rechange 16A	X2C0071	106.00				
PRESFLO MULTI avec manomètre	X2C0044	234.00	Même fonction, mais avec réglage mécanique de la pression de démarrage: 1 à 5 bars réservoir 2 litres à diaphragme. Protection Ampèremétrique, manomètre de série.	16A	M/F 1"	 
MANOMETRE	X7E0012	15.10	Pièce de rechange.			
RACCORD	X5A7005A	26.00	Raccord union M/F 1" - 26/34 spécial EASYPRES + STEADYPRES avec joint.	16A	M 1"	 
RACCORD	X5A7007A	58.00	Raccord union M1"1/4 - 33/42 / F1" - 26/34 spécial EASYPRES + STEADYPRES avec joint.			
CABLAGE ELECTRIQUE	X4A2100	10.25	Fiche MONO avec 1.5 m de câble 2+T (0.75 mm² / 10 Amp MAXI).	16A	M 1"	 
CABLAGE ELECTRIQUE	X4A2102	16.30	Fiche MONO avec 1.5 m de câble 2+T (1.5 mm² / 16 Amp MAXI).			
02	AUTOMATE D'ARROSAGE PRE-EQUIPE (MONO 230V)					
EASYPRESS avec manomètre	X2C0A12	216.00	Pré-équipé fiche 1.5 m + Raccord spécial. (avec câble 3 x 1.5 mm² / 16 Amp MAXI)	16A	M 1"	  
03	PRESSOSTAT ELECTRONIQUE (MONO 230V)					
PRESET	X2C0055A	234.00	Dispositif électronique remplaçant les contacteurs manométriques électromécaniques traditionnels. Réglage numérique de la pression: 0.8 à 9 bars. Plage de réglage d'enclenchement : 0.8 à 8.8 bars. Plage de réglage de déclenchement : 1 à 9 bars (Réglage par tranches de 0.2 bars). Protection contre la marche à sec. Redémarrage automatique. Clapet anti-retour intégré. Montage horizontal ou vertical. Protection ampèremétrique.	16A	M 1"	Pressostat électronique avec protection manque d'eau.  PN 10 Fonctionne avec un réservoir de surpression.
04	FLUSSOSTAT ELECTRONIQUE (MONO 230V)					PN 10
FLUX	X2C0050B	146.00	Dispositif électronique automatisant la marche et l'arrêt de la pompe en fonction des demandes. Protection contre la marche à sec, (particulièrement adapté aux installations en charge sur réseau) Clapet anti-retour intégré. Montage horizontal ou vertical.	16A	M/F 1"	 Flussostat pour installation de surpression en charge.

SURPRESSION



Clapet toutes positions, (démontable).



Capteur de pression interchangeable.



Carte électronique logée dans un boîtier IP 65, et enduite de résine afin d'assurer une protection contre l'humidité optimale. T° du liquide: 65°C maxi / ambiante: 40°C maxi.