PICO

- PRÊT À L'USAGE
- DÉBITMÈTRE À TURBINE (VERSION K24 UNIQUEMENT)
- MATÉRIAUX ÉTANCHES À L'EAU
- CONCEPTION SOLIDE

Le PICO de PIUSI est un distributeur adapté pour le transvasement de diesel, d'antigel et de lave-glace. Il inclut une pompe centrifuge prête à être installée sur n'importe quel bidon (installation verticale avec raccord intégré). Compteur K24 et pistolet automatique disponibles sur demande.

PERFORMANCES

JUSQU'À	TENSION
35 L/MIN	CA/CC
DÉBIT	PUISSANCE

± 1%
PRÉCISION





PICO SANS COMPTEUR




PICO AVEC COMPTEUR

EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
VERSIONS AVEC COMPTEUR					
F00202020	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202030	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202060	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202070	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202100	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202110	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
VERSIONS SANS COMPTEUR					
F00202000	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202010	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202040	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202050	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202080	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202090	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1

GRAPHIQUE



TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	18 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR PICO
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- TUYAU D'ASPIRATION
- PISTOLET MANUEL / AUTOMATIQUE
- COMPTEUR (SUR DEMANDE)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF


VERSION AVEC COMPTEUR


CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC COLLIERS (version cc uniquement)

DIMENSIONS



Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS : TECHNOPOLYMÈRE
- TURBINES : TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	CYCLE DE SERVICE	PISTOLET	TUYAU		FILTRE AU PIED
			L/MIN	GPM	CA V/HZ CC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	MINUTES	TYPE	LONGUEUR	Ø	
VERSIONS AVEC COMPTEUR													
F00202020	PICO 230 K24 M	D W	35	9	230/50	224	1	PICO	-	MAN.	4M	3/4"	OUI
F00202030	PICO 230 K24 A	A D W	30	8	230/50	224	1	PICO	-	AUT.	4M	3/4"	OUI
F00202060	PICO 12 K24 M	A D W	30	8	12	110	9	PICO	30	MAN.	4M	3/4"	OUI
F00202070	PICO 12 K24 A	A D W	25	7	12	110	9	PICO	30	AUT.	4M	3/4"	OUI
F00202100	PICO 24 K24 M	A D W	30	8	24	135	5,5	PICO	30	MAN.	4M	3/4"	OUI
F00202110	PICO 24 K24 A	A D W	25	7	24	135	5,5	PICO	30	AUT.	4M	3/4"	OUI
VERSIONS SANS COMPTEUR													
F00202000	PICO 230 M	A D W	35	9	230/50	224	1	PICO	-	MAN.	4M	3/4"	OUI
F00202010	PICO 230 A	A D W	30	8	230/50	224	1	PICO	-	AUT.	4M	3/4"	OUI
F00202040	PICO 12 M	A D W	30	8	12	110	9	PICO	30	MAN.	4M	3/4"	OUI
F00202050	PICO 12 A	A D W	25	7	12	110	9	PICO	30	AUT.	4M	3/4"	OUI
F00202080	PICO 24 M	A D W	30	8	24	135	5,5	PICO	30	MAN.	4M	3/4"	OUI
F00202090	PICO 24 A	A D W	25	7	24	135	5,5	PICO	30	AUT.	4M	3/4"	OUI