E80 / E120


CARACTÉRISTIQUES

- POLYVALENT
- STRUCTURE SOLIDE
- LONGUE DURÉE
- PRÊT À L'USAGE
- PROTECTION THERMIQUE

Les pompes E80 et E120 de PIUSI sont des pompes à ailettes électriques rotatives à amorçage automatique, compactes et faciles à installer, adaptées pour répondre à toutes les exigences qui nécessitent un produit hautes performances et durable. Sa structure solide et sa protection thermique, ainsi que ses composants de haute qualité, permettent une utilisation à des températures de fonctionnement basses.

PERFORMANCES

JUSQU'À	FONCTIONNEMENT CONTINU
110 L/MIN	CA
DÉBIT	PUISSANCE




E80/E120



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			NB. BOÎTES / EUROPALETTE	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
E 80							
000305000	13	28,7	355X185X285	-	1	60	72
000307000	13	28,7	355X185X285	-	1	60	72
E 120							
000326000	15,6	34,4	355X185X285	-	1	60	72
000312000	15,6	34,4	355X185X285	-	1	60	72

GRAPHIQUE



TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	15-13 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- POMPE E80/E120
- JOINT À BRIDE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ROTOR À AUBES


JOINT À BRIDE

DIMENSIONS



Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS : FONTE
- ROTOR : ACIER FRITTÉ
- AUBES : RÉSINE ACÉTALE
- JOINT : VITON
- ARBRE : ACIER

POMPE

› MAX 6 M (20FT),
› TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MIN,
› HAUTEUR D'ASPIRATION MAX :
- 2 M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
- 4 M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR

RÉSERVOIR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION				TPM	ENTRÉE SORTIE	JOINT À BRIDE	VANNE DE DÉRIVATION	FILTRE D'ENTRÉE
			L/MIN	GPM	MOTEUR MONOPHASÉ V/HZ	MOTEUR TRIPHASÉ V/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.		BSP			
E 80													
000305000	E 80 M	●	70	18	230/50	-	500	3,5	1400	1"	OUI	OUI	NON
000307000	E 80 T	D	70	18	-	400/50	550	1,6	1450	1"	OUI	OUI	NON
E 120													
000326000	E 120 M	D	100	26	230/50	-	750	5,7	1450	1"	OUI	OUI	NON
000312000	E 120 T	D	100	26	-	400/50	750	2,2	1450	1"	OUI	OUI	NON

www.EconomO.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@economo.fr - Fax : 09.56.80.08.74