

QUATTRO

NHP TRIPHASÉ EAU FROIDE
ACCOUPLLEMENT ÉLASTIQUE

8 h / jour
d'utilisation
1 2 4 6 8H



RENSON



ADAPTÉ AUX CONTRAINTES
D'UTILISATIONS LES PLUS
EXIGEANTES

ÉXISTE EN VERSION :

- 200 Bar - 15L/min
- 150 Bar - 21L/min
- 200 Bar - 21L/min



Modèle présenté
Réf. 132369

BLOC MOTEUR POMPE

- Moteur 1450 tr/min à rotation lente
- Pompe radiale à pistons céramiques usinés dans la masse
- Filtre Y à tamis en laiton
- Vanne de décharge thermique (pour versions sans TOTAL STOP)

ÉQUIPEMENT

- Châssis galvanisé à chaud et capot inox
- Roues gonflables Ø 400mm
- 20 m de flexible renforcé - 2 tresses métalliques
- Lance double inox réglable basse et haute pression
- Poignée à gâchette assistée
- Turbo buse

EN OPTION

- Enrouleur pour flexible renforcé de 20m (sur les Réf. 141868, 132361 et 132369)

ACCESSOIRES CONSEILLÉS



- CANON À MOUSSE** (pour débit entre 15 et 21L/min)
Permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans effort
Réf. 160429
- SHAMPOING CONCENTRÉ 5L**
Réf. 139459
- DÉGRAISSANT CONCENTRÉ 5L**
Réf. 139461

	QUATTRO 15/200	QUATTRO 21/150	QUATTRO 21/200
	RENSON	RENSON	RENSON
Réf. avec vanne de décharge thermique	141865	132358	132366
Référence avec total stop	141866	132359	132367
Référence avec total stop et enrouleur	141868	132361	132369
Moteur (Tr/min)	TRI 1450	TRI 1450	TRI 1450
Puissance (kW)	5,5	5,5	7,5
Pression de service (bar)	200	150	200
Débit (L/min)	15	21	21
Débit (L/h)	900	1260	1260
Poids (Kg)	92/102	92/102	121/131

EAU FROIDE