

ACCESSOIRES

FLEXIBLES



La quasi-totalité des nettoyeurs RENSON sont équipés de série de flexibles 2SN (2 tresses métalliques) mais nous vous proposons d'autres types de flexibles afin de répondre à vos besoins.

Les flexibles ci-dessous sont en raccords MF3/8", pensez à prendre un adaptateur si besoin.

Chaque flexible dispose également d'une gaine au niveau du raccord Male pour le fixer plus facilement au pistolet.

Nous distinguons les flexibles ayant une tresse métallique (1SC, 1SN, 1ST) des flexibles qui en possèdent deux (2SC, 2SN et 2ST) qui sont plus résistants et adaptés aux environnements de travail les plus difficiles.

Les flexibles SN sont les plus courants sur le marché.
Le SC est un flexible compact où le diamètre extérieur est plus petit que celui du SN mais dispose des mêmes avantages.
Le ST est lui beaucoup plus résistant qu'un SN mais du coup moins flexible. Il est adapté aux conditions extrêmes.

À savoir que plus un flexible a un diamètre inérieur important, plus il sera adapté à un gros débit. Ainsi selon votre activité, privilégiez un diamètre 5/16" (bas débit) ou un diamètre 3/8" (haut débit).

Chez RENSON, les flexibles noirs sont destinés aux NHP Eau froide alors que les flexibles bleus, anti-traces, sont destinés aux NHP Eau Chaude.

FLEXIBLES POUR NETTOYEUR EAU FROIDE - 1 TRESSE

RÉFÉRENCE PACKAGÉE	RÉFÉRENCE NON PACKAGÉE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DIAMÈTRE	RACCORDS	PRESSIION MAXIMALE	TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	VISUEL
168 254	168 404	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SC-08 10M	10M	5/16"	M3/8" - F3/8"	215 Bar	-40°C / + 100°C	
168 255	168 405	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SC-08 20M	20M	5/16"	M3/8" - F3/8"	215 Bar	-40°C / + 100°C	
168 256	168 406	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SC-08 40M	40M	5/16"	M3/8" - F3/8"	215 Bar	-40°C / + 100°C	
168 257	168 407	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SC-10 10M	10M	3/8"	M3/8" - F3/8"	180 Bar	-40°C / + 100°C	
168 258	168 408	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SC-10 20M	20M	3/8"	M3/8" - F3/8"	180 Bar	-40°C / + 100°C	
168 259	168 409	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SC-10 40M	40M	3/8"	M3/8" - F3/8"	180 Bar	-40°C / + 100°C	
168 260	139 871	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SN-08 10M	10M	5/16"	M3/8" - F3/8"	215 Bar	-40°C / + 100°C	
168 261	512 056	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SN-08 20M	20M	5/16"	M3/8" - F3/8"	215 Bar	-40°C / + 100°C	
168 262	512 062	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SN-08 40M	40M	5/16"	M3/8" - F3/8"	215 Bar	-40°C / + 100°C	
168 263	139 873	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SN-10 10M	10M	3/8"	M3/8" - F3/8"	180 Bar	-40°C / + 100°C	
168 264	512 850	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SN-10 20M	20M	3/8"	M3/8" - F3/8"	180 Bar	-40°C / + 100°C	
168 265	168 410	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SN-10 40M	40M	3/8"	M3/8" - F3/8"	180 Bar	-40°C / + 100°C	
168 266	168 411	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1ST-08 10M	10M	5/16"	M3/8" - F3/8"	215 Bar	-40°C / + 100°C	
168 267	168 412	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1ST-08 20M	20M	5/16"	M3/8" - F3/8"	215 Bar	-40°C / + 100°C	
168 268	168 413	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1ST-08 40M	40M	5/16"	M3/8" - F3/8"	215 Bar	-40°C / + 100°C	
168 269	168 414	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1ST-10 10M	10M	3/8"	M3/8" - F3/8"	180 Bar	-40°C / + 100°C	
168 270	168 415	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1ST-10 20M	20M	3/8"	M3/8" - F3/8"	180 Bar	-40°C / + 100°C	
168 271	168 416	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1ST-10 40M	40M	3/8"	M3/8" - F3/8"	180 Bar	-40°C / + 100°C	

FLEXIBLES POUR NETTOYEUR EAU FROIDE - 2 TRESSSES

RÉFÉRENCE PACKAGÉE	RÉFÉRENCE NON PACKAGÉE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DIAMÈTRE	RACCORDS	PRESSIION MAXIMALE	TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	VISUEL
168 272	168 417	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SC-08 10M	10M	5/16"	M3/8" - F3/8"	350 Bar	-40°C / + 100°C	
168 273	168 418	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SC-08 20M	20M	5/16"	M3/8" - F3/8"	350 Bar	-40°C / + 100°C	
168 274	168 419	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SC-08 40M	40M	5/16"	M3/8" - F3/8"	350 Bar	-40°C / + 100°C	
168 275	168 420	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SC-10 10M	10M	3/8"	M3/8" - F3/8"	330 Bar	-40°C / + 100°C	
168 276	168 421	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SC-10 20M	20M	3/8"	M3/8" - F3/8"	330 Bar	-40°C / + 100°C	
168 277	168 422	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SC-10 40M	40M	3/8"	M3/8" - F3/8"	330 Bar	-40°C / + 100°C	
160 065	512 592	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SN-08 10M	10M	5/16"	M3/8" - F3/8"	350 Bar	-40°C / + 100°C	
164 928	512 595	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SN-08 20M	20M	5/16"	M3/8" - F3/8"	350 Bar	-40°C / + 100°C	
168 278	168 423	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SN-08 40M	40M	5/16"	M3/8" - F3/8"	350 Bar	-40°C / + 100°C	
160 094	513 170	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SN-10 10M	10M	3/8"	M3/8" - F3/8"	330 Bar	-40°C / + 100°C	
160 066	513 172	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SN-10 20M	20M	3/8"	M3/8" - F3/8"	330 Bar	-40°C / + 100°C	
160 402	139 888	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SN-10 40M	40M	3/8"	M3/8" - F3/8"	330 Bar	-40°C / + 100°C	
168 279	168 424	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2ST-08 10M	10M	5/16"	M3/8" - F3/8"	350 Bar	-40°C / + 100°C	
168 280	168 425	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2ST-08 20M	20M	5/16"	M3/8" - F3/8"	350 Bar	-40°C / + 100°C	
168 281	168 426	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2ST-08 40M	40M	5/16"	M3/8" - F3/8"	350 Bar	-40°C / + 100°C	
168 282	168 427	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2ST-10 10M	10M	3/8"	M3/8" - F3/8"	330 Bar	-40°C / + 100°C	
168 283	168 428	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2ST-10 20M	20M	3/8"	M3/8" - F3/8"	330 Bar	-40°C / + 100°C	
168 284	168 429	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2ST-10 40M	40M	3/8"	M3/8" - F3/8"	330 Bar	-40°C / + 100°C	

FLEXIBLES POUR NETTOYEUR EAU FROIDE

RÉFÉRENCE PACKAGÉE	RÉFÉRENCE NON PACKAGÉE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DIAMÈTRE	RACCORDS	PRESSIION MAXIMALE	TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	VISUEL
168 285	168 430	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SC-08 10M	10M	5/16"	M3/8" - F3/8"	210 Bar	-10°C / + 135°C	
168 286	168 431	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SC-08 20M	20M	5/16"	M3/8" - F3/8"	210 Bar	-10°C / + 135°C	
168 287	168 432	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SC-08 40M	40M	5/16"	M3/8" - F3/8"	210 Bar	-10°C / + 135°C	
168 288	168 433	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SC-10 10M	10M	3/8"	M3/8" - F3/8"	210 Bar	-10°C / + 135°C	
168 289	168 434	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SC-10 20M	20M	3/8"	M3/8" - F3/8"	210 Bar	-10°C / + 135°C	
168 290	168 435	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1SC-10 40M	40M	3/8"	M3/8" - F3/8"	210 Bar	-10°C / + 135°C	
168 291	168 436	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SC-08 10M	10M	5/16"	M3/8" - F3/8"	350 Bar	-10°C / + 135°C	
168 292	168 437	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SC-08 20M	20M	5/16"	M3/8" - F3/8"	350 Bar	-10°C / + 135°C	
168 293	168 438	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SC-08 40M	40M	5/16"	M3/8" - F3/8"	350 Bar	-10°C / + 135°C	
160 083	139 861	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SC-10 10M	10M	3/8"	M3/8" - F3/8"	330 Bar	-10°C / + 135°C	
160 084	139 863	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SC-10 20M	20M	3/8"	M3/8" - F3/8"	330 Bar	-10°C / + 135°C	
160 403	139 867	FLEXIBLE HAUTE PRESSION 2SC-10 40M	40M	3/8"	M3/8" - F3/8"	330 Bar	-10°C / + 135°C	