

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENTS POUR NETTOYAGE



ACCESSOIRES POUR L'HYDROSABLAGE

A quoi sert-il ?

Le nettoyage avec système de sablage permet de décaper et dérouiller plus facilement une surface. C'est un outil recommandé dans les travaux du bâtiment.

Comment ça marche ?

Sous l'effet venturi (dépression), le nettoyeur haute pression aspire le sable dans le sac et le projete au travers d'une buse. L'eau projetée permet de limiter la production de poussière.

Précautions d'emploi

- Utiliser un sable sec et recommandé pour le nettoyage haute pression
- Éviter les surfaces sensibles
- L'opérateur doit être équipé de vêtements et de lunettes de protection

TÊTES DE SABLAGE

RÉFÉRENCE PACKAGE	RÉFÉRENCE NON PACKAGE	DÉSIGNATION	TAILLE DE BUSE	DIAMÈTRE DE LA BUSE	RACCORD ENTRÉE	VISUEL
168 294	168 445	TÊTE DE SABLAGE	020	1,00	F1/4"	
168295	132 641	TÊTE DE SABLAGE	030	1,20	F1/4"	
168 296	132 642	TÊTE DE SABLAGE	035	1,30	F1/4"	
168 297	132 643	TÊTE DE SABLAGE	040	1,40	F1/4"	
168 298	168 446	TÊTE DE SABLAGE	045	1,50	F1/4"	
168 299	168 447	TÊTE DE SABLAGE	050	1,60	F1/4"	
168 300	168 448	TÊTE DE SABLAGE	060	1,70	F1/4"	
168 301	168 449	TÊTE DE SABLAGE	080	2,00	F1/4"	

SONDE D'ASPIRATION

RÉFÉRENCE PACKAGE	RÉFÉRENCE NON PACKAGE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (MM)	DIAMÈTRE (MM)	VISUEL
168 302	132 627	SONDE D'ASPIRATION	500	13	

KITS DE SABLAGE

RÉFÉRENCE PACKAGE	DÉSIGNATION	TAILLE DE BUSE	DIAMÈTRE DE LA BUSE	RACCORD	PRESSIION DE SERVICE	LONGUEUR SONDE (MM)	DIAMÈTRE TUYAU (MM)	TEMPÉRA-TURE MAX	VISUEL
168 450	KIT DE SABLAGE 1,00	020	1,00	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	
142 242	KIT DE SABLAGE 1,20	030	1,20	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	
142 243	KIT DE SABLAGE 1,30	035	1,30	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	
142 244	KIT DE SABLAGE 1,40	040	1,40	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	
168 451	KIT DE SABLAGE 1,50	045	1,50	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	
168 452	KIT DE SABLAGE 1,60	050	1,60	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	
168 453	KIT DE SABLAGE 1,70	060	1,70	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	
168 454	KIT DE SABLAGE 2,00	080	2,00	Mâle EURO	220 Bar	500	13	90°C	

Un kit de sablage comprend une tête de sablage, une sonde d'aspiration, un tuyau tricolair et une rallonge en acier zingué

ACCESSOIRES POUR NETTOYAGE DE BASSIN

Le suceur à gravats est conçu pour aspirer et évacuer tous détritrus, algues, boue, sable, cailloux des bassins et cuves jusqu'à 4 mètres de profondeurs.

Simple et efficace, il s'adapte facilement aux nettoyeurs haute-pression les plus courants pour produire un effet «Venturi» (création d'un tourbillon aspirant grâce à l'arrivée d'eau sous pression).



SUCEURS À GRAVAT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TAILLE DE BUSE	LONGUEUR TUYAU	DIAMÈTRE TUYAU	RACCORD ENTRÉE	VISUEL
168 455	SUCEUR A GRAVATS	040	5 M	38mm	M 3/8"	
159 902	SUCEUR A GRAVATS	045	5 M	38mm	M 3/8"	
159 903	SUCEUR A GRAVATS	050	5 M	38mm	M 3/8"	
168 456	SUCEUR A GRAVATS	055	5 M	38mm	M 3/8"	
168 457	SUCEUR A GRAVATS	060	5 M	38mm	M 3/8"	
168 458	SUCEUR A GRAVATS	065	5 M	38mm	M 3/8"	
159 904	SUCEUR A GRAVATS	070	5 M	38mm	M 3/8"	
168 459	SUCEUR A GRAVATS	080	5 M	38mm	M 3/8"	

ACCESSOIRES POUR NETTOYAGE DE CANALISATIONS

Les kits de ci-dessous permettent de nettoyer et déboucher tous types de canalisations et conduits d'eau. Ce sont les jets arrière haute pression de la buse qui font avancer le flexible dans la canalisation tout en la débouchant. Les tuyaux sont à la fois très flexibles et très résistants grâce aux tresses métalliques qui les composent. Nous vous conseillons de raccorder le flexible de débouchage au pistolet afin de contrôler la sortie d'eau.

KITS DE DÉBOUCHAGES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR TUYAU	DIAMÈTRE TUYAU	RACCORD ENTRÉE	VISUEL
142 247	KIT DEBOUCHAGE CANALISATION AVEC FLEXIBLE HP 10 METRES ET BUSE 1 JET AVANT 8 JETS ARRIERE	10 M	5/16"	M EURO	
168 460	KIT DEBOUCHAGE CANALISATION AVEC FLEXIBLE HP 20 METRES ET BUSE 1 JET AVANT 8 JETS ARRIERE	20M	5/16"	M EURO	
142 245	KIT DEBOUCHAGE CANALISATION AVEC FLEXIBLE HP 10 METRES ET BUSE CANALISATION SPECIAL DRAIN ET GROS DIAMETRE	10 M	5/16"	M EURO	
168 461	KIT DEBOUCHAGE CANALISATION AVEC FLEXIBLE HP 20 METRES ET BUSE CANALISATION SPECIAL DRAIN ET GROS DIAMETRE	20 M	5/16"	M EURO	