K400

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- FACILE À ÉTALONNER
- DOUBLE TOTALISEUR
- FONCTION DE RÉINITIALISATION ÉLECTRONIQUE
- PRÉCISION ÉLEVÉE
- FAIBLE CONSOMMATION DE LA BATTERIE
- PROTECTION EN CAOUTCHOUC
- UNITÉ DE MESURE RÉGLABLE

Le compteur K400 de Piusi est un compteur électrique à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution d'huiles de viscosités variées. Le compteur est doté d'un écran digital et est également disponible en version à impulsions.

PERFORMANCES

jusqu'à 30 L/MIN (jusqu'à 7,8 gpm) — DÉBIT	± 0,5 % — PRÉCISION
2-2000 CST — VISCOSITÉ	max 70BAR — PRESSION





K400




K400 PULSER

EMBALLAGE


CODE	POIDS		EMBALLAGE			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALETTE	PCS/BOÎTE
F00484000	0,5	1,1	298X198X113	11,7X7,8X4,4		12
F00440200	0,5	1,1	300X160X110	11,8X6,3X4,3		8

GRAPHIQUES



LIQUIDE	HUILE SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

DIMENSIONS



Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K400
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



BOUTON RÉINITIALISATION



ENGRENAGE OVALE



2 BATTERIES AAA INCLUSES



CORPS ALUMINIUM

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIES INCLUSES	ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	AAA NBR.2 2 X 1,5 V		
F00484000	K400 BSP	A D O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	OUI	1/2" BSP	1/2" BSP
F00440200	K400 PULSER	A D O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	NON	1/2" BSP	1/2" BSP

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUART OU PINTE