

NHP THERMIQUE HPSTAR 200-15

Gamme Nettoyeurs Haute Pression



APPLICATIONS

Nettoyeur haute pression pour le ravalement des façades ; l'agriculture ; les travaux publics et les collectivités. Parfaits pour le nettoyage des cours, ateliers, véhicules, façades...

Équipements de Série

- ✓ Lance double démontable 1.10 m à pression réglable
- ✓ Buse haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ Flexible haute pression anti traces 10 m - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Kit aspiration de détergent
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Châssis tube - peinture Epoxy
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues increvables

Accessoires en option

- + Kit enrouleur flexible longueur 20 m
- + 1/2 lance avec rotobuse 045
- + 1/2 lance double longueur 300 mm sans buse
- + Buse céramique 045-25° - 1/4 NPT male
- + Buse basse pression 50° - 1/4 NPT male
- + Flexible 5/16 - 10 m bleu anti traces 250 bars
- + Flexible 5/16 - 20 m bleu anti traces 250 bars
- + Flexible 5/16 - 40 m bleu anti traces 400 bars
- + Raccord rallonge M22x1.5
- + Kit débouchage canalisation 15 l/min max. longueur 25 m
- + Kit sablage 050

HPSTAR 200-15

Moteur essence 4 temps Robin-Subaru		EX 27 DUL SH - 265 cm ³
Pompe		Radiale
Rotation pompe	tr/min	3 400
Pression	bar	200
Débit max.	L/min - L/h	15 - 900
Puissance max. à 4000 tr/min	ch	9
Dimensions L x l x H	mm	700 x 700 x 1 060
Poids net	kg	56
Référence		0905420015

Utilisation : professionnelle