

TUYAUX ARROSAGE PVC

DESCRIPTION :

Ame noire PVC anti algues ; renfort textile haute ténacité double inversé TDI® - anti-vrille ; recouvrement PCV anti UV

Fabriqué en France, garantie 15 ans

Disponible en tourets et en grandes longueurs

APPLICATIONS :

Amenée d'eau et arrosage
Usage intensif

TEMPÉRATURES D'EMPLOI :

De -10°C à +50°C



Ø Int	Code	Longueur Couronne	PS	PLNE	Poids en gr/ml	Couronnes / Palette
15	65140	25 ml	13	25	175	64
15	65141	50 ml	13	25	175	40
19	65142	25 ml	12	23	250	48
19	65143	50 ml	12	23	250	25
25	65144	25 ml	10	20	410	25
25	65145	50 ml	10	20	410	16
30	65146	25 ml	8	16	620	25
35	65147	25 ml	7	14	730	7
40	65148	25 ml	5	10	920	7
50	65149	25 ml	4	8	1250	5

DESCRIPTION :

Tuyau 6 couches en PVC expansé anti-algues, renfort textile haute ténacité double inversé TDI®

Anti-vrille et anti-nœud – Recouvrement PVC anti UV

Fabriqué en France – garantie 20 ans

Disponible en grandes longueurs

APPLICATIONS :

Amenée d'eau et arrosage
Usage professionnel

TEMPÉRATURES D'EMPLOI :

De -10°C à +50°C



Ø Int	Code	Longueur Couronne	PS	PLNE	Poids en gr/ml	Couronnes / Palette
15	65160	25 ml	14	28	175	64
15	65161	50 ml	14	28	175	40
19	65162	25 ml	13	26	250	48
19	65163	50 ml	13	26	250	25

DESCRIPTION :

Tuyau 4 couches en PVC avec renfort tricoté ATC®

Anti-vrille, anti-algues et anti-UV

Fabriqué en France – garantie 12 ans

APPLICATIONS :

Amenée d'eau et arrosage
Usage professionnel : BTP / Chantiers

TEMPÉRATURES D'EMPLOI :

De -10°C à +50°C



Ø Int	Code	Longueur Couronne	PS	PLNE	Poids en gr/ml	Couronnes / Palette
15	65170	20 ml	12	24	185	40
15	65171	40 ml	12	24	185	27
19	65172	20 ml	11	22	270	56
19	65173	40 ml	11	22	270	25