

UNILIFT AP 35B / UNILIFT AP 35

POMPES DE RELEVAGE MULTI-USAGES PORTATIVES ► POMPES DE RELEVAGE MULTI-USAGES PORTATIVES



UNILIFT AP 35B : POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES EN ACIER INOXYDABLE

Température du liquide :	0°C > +40°C
Type de roue :	vortex
Taille maxi des particules :	Ø35 mm
Tension d'alimentation :	1 x 220-230 V or 3 x 380-400, 50 Hz
Indice de protection :	IP 68
Classe d'isolation :	F
Inclus :	câble 5 ou 10 m avec prise Schuko (version triphasées sans prise)
Versions :	A1 avec flotteur de niveau



MPG 18

Raccord	P1 [W]	In [A]	Flotteur de niveau	Câble [m] / Prise	Type	Code Art.
1 ~						
R 2"	1000	4.6	•	5 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.06.A1.V	96004562
	1000	4.6		10 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.06.1.V	96004563
R 2"	1250	5.44	•	5 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.08.A1.V	96004574
	1250	5.44		10 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.08.1.V	96004575
3 ~						
R 2"	1000	1.55		5 / NONE	Unilift AP35B.50.06.3.V	96004565
R 2"	1250	1.98		5 / NONE	Unilift AP35B.50.08.3.V	96004577

