

SR 100

**Pompes submersibles
multicellulaires
à usage domestique Ø 130 mm**



1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Pompe submersible multicellulaire, pour puits, réservoirs ou bassins, convenant pour la distribution de l'eau en usage domestique, en villas, maisons rurales et arrosage par aspersion.

Elle convient également en surpression domestique. Par sa conception, cette pompe permet d'éliminer les problèmes d'amorçage, son fonctionnement immergé est silencieux et les risques de gel réduits.


- Ensemble de composants entièrement inoxydables.
- Moteur asynchrone Mono 230 V ou Tri 400 V, refroidi par l'eau pompée. Classe d'isolement : F.
- Indice de protection : IP 68.
- Roulements à billes graissés à vie et sélectionnés pour garantir durée et silence.
- Étanchéité par double garniture mécanique + joint à lèvres avec chambre à huile entre la partie moteur et la partie hydraulique.
- Partie hydraulique comportant 4, 6 ou 7 étages.
- Construction simple, robuste et facile d'entretien.
- Crépine d'aspiration située à la base, interdisant aux saletés de s'introduire dans la pompe.
- Livraison en Mono 230 V avec coffret de démarrage et protection thermo-ampéremétrique.
- En tri 400 V, protection à prévoir (Démarreur direct, Protec 2...).
- Livraison avec 15 m de câble spécial 4 x 1,5 mm² et 15 m de corde nylon Ø 5 mm pour la descendre dans le puits.
- Clapet anti-retour à prévoir sur la tuyauterie de refoulement à 1 mètre minimum de la pompe.
- Protection manque d'eau : prévoir MICRO DSN pour modèles non automatiques ou MICRO DSE sauf SRM4/100.
- Version AUT en Mono 230 V avec interrupteur de niveau intégré pour la protection manque d'eau.






2 ● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation

- Plage d'utilisation : de 0,5 à 6 m³/h avec HMT jusqu'à 80 m de C.E.
- Liquide pompé : propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Plage de température du liquide : de 0 °C à + 35 °C.
- Niveau d'eau maximum sur la pompe : 30 m.
- Installation dans puits, baches, citernes, en position verticale.



Type	Code	Caractéristiques électriques						Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)									
		Alimentation 50 Hz	P 2		Ampères A	Condensateur µF	Vc	Q m³/h	0	1,2	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
			Nominale kW	HP													
SRM 4/100 AUT	150603	1 x 230 V ~	0,65	0,9	5	16	450	H (m)	46	44	39	36	32	28	23	18	11
SRM 4/100 Mono	150602	1 x 230 V ~	0,65	0,9	5	16	450		69	64	58	54	49	42	35	26	17
SRM 6/100 AUT	150609	1 x 230 V ~	0,95	1,3	7,3	25	450		80	75	68	62	56	48	40	30	20
SRM 6/100 Mono	150608	1 x 230 V ~	0,95	1,3	7,3	25	450										
SRT 6/100 Tri	150610	3 x 400 V ~	0,95	1,3	2,9	-	-										
SRM 7/100 AUT	150612	1 x 230 V ~	1,2	1,6	8,7	31,5	450										
SRM 7/100 Mono	150611	1 x 230 V ~	1,2	1,6	8,7	31,5	450										
SRT 7/100 Tri	150613	3 x 400 V ~	1,2	1,6	3,2	-	-										



Type	DNR	A	B	C	kg
SR4/100	1" 1/4	461	80	130	14
SR6/100		544	80	130	17
SR7/100		588	80	130	19