

VACUBOX

CARACTÉRISTIQUES

- FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE
- PAS D'AIR COMPRIMÉ NÉCESSAIRE
- PAS DE VIDANGE NÉCESSAIRE
- IDÉAL POUR LES SYSTÈMES CENTRALISÉS
- COMPATIBLE AVEC TOUS LES ROULEAUX
- SIGNAL SONORE
- INDICATEUR DE VIDE
- AUCUN OPÉRATEUR REQUIS
- ASPIRATION DEPUIS LE DESSUS DE LA JAUGE
- CAPACITÉ D'ASPIRATION ÉLEVÉE

PERFORMANCES

jusqu'à

10L

(jusqu'à 3 gal)

CAPACITÉ RÉSERVOIR

230V

AC

TENSION

moins de

65DB

NIVEAU DE BRUIT

Le VACUBOX de Piusi est la solution parfaite pour vidanger automatiquement l'huile d'un réservoir sans air comprimé. Cet équipement complet contient une pompe électrique à engrenages, un interrupteur de pression et une carte électronique qui arrête automatiquement la pompe lorsque le réservoir est vide.



VACUBOX



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALETTE	PCS/BOÎTE
FO0500800	10	22	295X295X325	11,6X11,6X12,8		1

ÉQ. HUILES USAGÉES

FILTRAGE

CONTRÔLE DE L'HUILE

ENROULEUR

ACCESSOIRES

PRODUITS

INDEX



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE



EAU



LAVE-GLACE

FUNCTIONING

TOTALEMENT AUTOMATIQUE



Aspiration directement de
voiture et conduite directe
en huile usée
réservoir de stockage.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- VACUBOX
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



DESIGN COMPACT




ARRÊTS AUTOMATIQUES


DIMENSIONS

VACUBOX - VUE DE FACE

266




VACUBOX - VUE LATÉRALE "A" SIDE "A"



246

VACUBOX - VUE LATÉRALE "B"



236

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS POMPE: FONTE
- ENGRENAGES POMPE: BRONZE
- ARBRE: ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			ENTRÉE
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	BSP
FO0500B00	VACUBOX		1 - 10	0,25 - 2,5	230/50	350	2	1/2"

DISPONIBLE EN 110-120 V / 60 HZ

VACUBOX