DEPUROIL

CARACTÉRISTIQUES

- IDÉAL POUR LA VIDANGE D'HUILE
- COMPACT
- SILENCIEUX
- INDICATEUR D'OBSTRUCTION
- 5 MÈTRES DE CÂBLE
- TUBES EN SPIRALE

DEPUROIL de Piusi est une unité mobile de filtrage immédiat, la solution la plus simple pour un filtrage en une seule étape, adaptée à tous les types de réservoir. Elle inclut la pompe Viscomat Vane de Piusi et convient aux lubrifiants à viscosité faible/moyenne.

DEPUROIL

PERFORMANCES

jusqu'à	
50L	230V
(jusqu'à 13 gal)	AC
CAPACITÉ RÉSERVOIR	TENSION

EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALETTE	PCS/BOÎTE
00050300A	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1
F0050302C	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1

GRAPHIQUES



LIQUIDE	HUILE SAE 80W90
TEMPÉRATURE	17 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DEPUROIL
- CARTOUCHE FILTRE
- TUYAU D'ASPIRATION
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS

ROUES GRAND DIAMÈTRE

STRUCTURE SOLIDE

DIMENSIONS



Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS : FONTE
- ROTOR : ACIER FRITTÉ
- AUBES : TECHNOPOLYMÈRE
- ARBRE : ACIER
- FILTRE : PAPIER ABSORBANT FILTRANT

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	LONGUEUR TUYAU		CAPACITE FILTRAGE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	DISTRIBUTION M/FT	ASPIRATION M/FT	MU
00050300A	DEPUROIL M 230/50	O	20-25	5,28-6,6	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 70	2 / 6,5	2 / 6,5	10
F00503020	DEPUROIL 110/50-120/660	O	25	6,6	110/50-120/60	820/850	10-9	VISCOMAT 70	2 / 6,5	2 / 6,5	10
F00503100	DEPUROIL 60	O	50	13	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 90	2	2	10