AUTOMATIC NOZZLES

SUZZARABLUE NOZZLES

IT. Una gamma completa di pistole automatiche progettate per il mercato internazionale dell'UREA. La nuova pistola automatica è affidabile, leggera, maneggevole, ergonomica per rispettare gli standard nel settore. Progettata per applicazioni industriali, conformemente ai requisiti degli Standard Internazionali ISO/ FDIS 2241-4:2009 relativamente alle pistole erogatrici di Urea.

Magnetic adaptor
Disponibile con spout con dispositivo di arresto per adattatore a magnete della bocca di riempimento contro l'erogazione di carburante di tipo sbagliato

FR. *Une gamme complète de pistolets automatiques conçus pour le marché international de l'UREE. Le nouveau pistolet automatique est fiable, léger, maniable, ergonomique pour respecter les standards du secteur. Conçu pour des applications industrielles conformément aux exigences requises par les normes internationales ISO/ FDIS 2241-4:2009 relatives aux pistolets de distribution de l'Urée.*

Magnetic adaptor
Disponible avec bec muni d'un dispositif d'arrêt à aimant afin d' empêcher la distribution de carburant erroné

DE. Eine komplette Palette automatischer Zapfpistolen, die für den internationalen Harnstoff-Markt konzipiert sind. Die neue, automatische Zapfpistole ist zuverlässig, leicht, handlich, ergonomisch und wird den branchenüblichen Standards gerecht. Gemäß den Anforderungen der Internationalen Standards ISO/ FDIS 2241-4:2009 für Harnstoff-Zapfpistolen ist sie für die industrielle Anwendungen gedacht.

Magnetic adaptor
Erhältlich mit Endstück mit Sperreinrichtung für Magnetadapter der Füllöffnung zum Schutz gegen die Abgabe einer falschen Kraftstoffart.

PERFORMANCE

- Compatibili con liquidi di UREA (in conformità alla DIN 70070) e altri tipi (*).
- Intervallo di viscosità da 1 a 6 cSt.
- Ingresso 1" maschio BSP (1" femmina BSP a richiesta).
- Diametro esterno Spout: 19 mm.
- Materiale a contatto con il liquido, secondo ISO 22241-2:2006.

(*) Chiedere per gli altri tipi di liquidi chimici compatibili.


- *Compatibles avec liquides d'UREE (selon DIN 70070) et autres types (*).*
- *Intervalle de viscosité de 1 à 6 cSt.*
- *Entrée 1" mâle BSP (1" femelle BSP sur requête).*
- *Diamètre extérieur du bec: 19 mm.*
- *Matériau en contact avec le liquide Conforme à la norme ISO 22241-2:2006.*

(*) Demander quels sont les autres types de liquides chimiques compatibles.

- Verträglich mit Harnstoff-Flüssigkeiten (gemäß DIN 70070) und andere Arten (*).
- Viskositätsbereich von 1 bis 6 cSt.
- 1"-Eingang, Außengewinde BSP (1" Innengewinde BSP auf Wunsch).
- Außendurchmesser Endstück: 19 mm.
- Material in Berührung mit der Flüssigkeit gemäß ISO 22241-2:2006.

(*) Im Falle anderer verträglicher chemischer Flüssigkeiten Rückfrage halten.

DIMENSIONS





PATENTED

PATENTED

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
F00618000	0,7	1,5	447x178x63	17,6x7x2,5	1
F00618010	1,0	2,2	447x178x85	17,6x7x2,5	1
F00618M10	1,1	2,4	447x178x85	17,6x7x2,5	1
F00618M20	0,8	1,8	447x178x63	17,6x7x2,5	1

Flow-rate
up to 35 l/min (up to 9 gpm)

International
Patented
Design



SB 32
AUTOMATIC NOZZLE


International
Patents
Pending

International
Patented
Design



SB 32 METER
AUTOMATIC NOZZLE

SB32 NOZZLE
WITH MAGNETIC
MIS-FILLING DEVICE



MAGNETIC
ADAPTOR INSTALLED
ON TANK ALLOWS
THE NOZZLE TO
REFILL



SB32 + Mis-Filling + Magnetic Adaptor
Code: F00618M10
SB32 Meter + Mis-Filling + Magnetic Adaptor
Code: F00618M20

FEATURES

Ergonomic handle



Multifunction display



5 digit partial. Total.
Resettable total and
calibration available.
Low battery icon.

ON REQUEST

Magnetic adaptor



Code: F15165000

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids	Flow-rate		Magnetic adaptor	Meter	Pressure	Inlet	Swivel	Spout
		type	l/min	gpm			bar	BSP		ext. Ø
F00618000	Automatic Nozzle SB32	U	35	9	NO	NO	3,5	3/4"	NO	19 mm
F00618010	Automatic Nozzle SB32 Meter	U	35	9	NO	YES	3,5	3/4"	NO	19 mm
F00618M10	Automatic Nozzle SB32 Meter MISF + MAG	U	35	9	YES	YES	3,5	3/4"	NO	19 mm
F00618M20	Automatic Nozzle SB32 MISF + MAG	U	35	9	YES	NO	3,5	3/4"	NO	19 mm

www.EconomO.fr - Tel.: 02.43.70.45.36 - email : info@economo.fr - Fax : 09 56 80 08 74