

Surpresseurs 1 pompe à vitesse variable - EASYMAT - De 1 à 25 m³/h

Composition :

- 1 pompe inox ou fonte 230V triphasée raccordée par un câble blindé à :
- 1 système compact à variation de vitesse type EASYMAT :
tension d'entrée 230V monophasé
tension de sortie 230V triphasé,
sécurité manque d'eau intégrée
- Réservoir(s) à diaphragme (voir tableaux),
- 1 transmetteur de pression 0-10 bars / 4-20 mA + 1 manomètre
- 1 vanne à l'aspiration
- 1 clapet en inox au refoulement
- 1 vanne au refoulement
- 3 mètres de câble avec 1 fiche mâle
- 1 châssis en inox

Ensemble livré monté, testé et préréglé (à valider sur site).

Options :

- Manchettes anti-vibratiles
- Constructions spéciales...

Utilisation :

- Surpresseur 1 pompe à vitesse variable pour la distribution d'eau et le maintien de pression des réseaux domestiques, collectifs, agricoles, industriels... à partir d'un puits, d'une réserve ou d'un réseau existant. A pression constante, le débit s'ajuste en fonction de la demande d'eau.

En complément de cette sélection de surpresseurs, de nombreux modèles sont également disponibles.
Devis sur demande : devis@calpeda.fr



Système compact à variation de vitesse
EASYMAT 9.2MT

S10 EMT MXP 1 POMPE MXP À VITESSE VARIABLE - EASYMAT



S10 EMT MXP405

	Référence	CE MT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 EMT MXP203		5	0.75	3.25	0.45	2.4
B	S10 EMT MXP204		5.4	0.9	4.5	0.55	2.8
C	S10 EMT MXP205			1.1	5.6	0.75	3.5
D	S10 EMT MXP403		7.2	1	3.35	0.55	2.8
E	S10 EMT MXP404			1.6	4.6	0.75	3.5
F	S10 EMT MXP405			2	5.6	1.10	4.5

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Diamètre		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	I	Ht	
A	PWB 8L10	1" 1/4	1"	9.2MT	600	320	1096	22
B								24
C								25
D	PWB 18L10	1" 1/2	1" 1/4	9.2MT	600	320	1209	27
E								28
F								32

Pompes MXP : page 10 - Easyrat : page 262 - Réservoir : page 159.

S10 EMT MXH 1 POMPE MXH À VITESSE VARIABLE - EASYMAT



S10 EMT MXH405

	Référence	CE MT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 EMT MXH205		4.8	1.9	5.7	0.75	3.5
B	S10 EMT MXH403		8	0.95	3.3	0.55	2.8
C	S10 EMT MXH405			1.65	5.65	1.10	4.7
D	S10 EMT MXH803		13	1.4	3.6	1.10	4.7
E	S10 EMT MXH805			2.4	6	1.80	7.5
F	S10 EMT MXH1603		25	0.88	3.6	1.80	7.5

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Diamètre		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	I	Ht	
A	PWB 8L10	1" 1/4	1"	9.2MT	600	320	1106	27
B	PWB 18L10	1" 1/2	1" 1/4	9.2MT	600	320	1223	28
C								37
D	PEB 24LX10	2"	1" 1/2	9.2MT	600	320	1314	37
E	PWB 35LX10	2" 1/2	1" 1/2	9.2MT	600	320	1344	43
F								46

Pompes MXH : page 12 - Easyrat : page 262 - Réservoir : page 159.

S10 EMT MXSU 1 POMPE MXSU À VITESSE VARIABLE - EASYMAT



S10 EMT MXSU405

	Référence	Ø HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 EMT MXSU204		4.5	1.6	4.4	0.55	2.7
B	S10 EMT MXSU206			2.3	6.5	0.90	3.8
C	S10 EMT MXSU404		8	1.3	4.3	0.90	3.8
D	S10 EMT MXSU405			1.5	5.3	1.10	4.5
E	S10 EMT MXSU803		11	1.65	3.45	1.10	4.5
F	S10 EMT MXSU804			2.25	4.55	1.50	6.6

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Diamètre		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	I	Ht	
A	PWB 8L10	1" 1/4	1"	9.2MT	600	320	1510	27
B								29
C	PWB 18L10	1" 1/2	1" 1/4	9.2MT	600	320	1648	31
D								32
E	PEB 24LX10	2"	1" 1/2	9.2MT	600	320	1731	34
F								36

Pompes MXSU : page 11 - EasyMat : page 262 - Réservoir : page 159.

S10 EMT MXV-B 1 POMPE MXV-B À VITESSE VARIABLE - EASYMAT



S10 EMT MXV-B40-805

	Référence	Ø HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 EMT MXV-B25-204		4.5	1.70	4.4	0.75	3.3
B	S10 EMT MXV-B32-404		8	1.45	4.5	1.10	4.7
C	S10 EMT MXV-B32-406			2.25	6.8	1.50	7.5
D	S10 EMT MXV-B40-803		13	1.55	3.55	1.10	4.7
E	S10 EMT MXV-B40-805			2.6	5.9	2.20	9.15
F	S10 EMT MXV-B50-1803		25	0.9	3.55	2.20	9.15

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Diamètre		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	I	Ht	
A	PWB 8L10	1" 1/4	1"	9.2MT	600	320	962	39
B	PWB 18L10	1" 1/2	1" 1/4	9.2MT	600	320	1077	44
C								47
D	PEB 24LX10	2"	1" 1/2	9.2MT	600	320	1162	49
E								55
F	PWB 35LX10	2" 1/2	1" 1/2	9.2MT	600	320	1215	60

Pompes MXV-B : page 15 - EasyMat : page 262 - Réservoir : page 159.

S10 EMT MXV 1 POMPE MXV À VITESSE VARIABLE - EASYMAT



S10 EMT MXV40-805

	Référence	Ø HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 EMT MXV25-204		4.5	1.7	4.4	0.75	3.3
B	S10 EMT MXV25-206			2.5	6.8	1.10	4.7
C	S10 EMT MXV32-404		8	1.45	4.5	1.10	4.7
D	S10 EMT MXV32-406			2.25	6.8	1.50	7.4
E	S10 EMT MXV40-804		13	2.1	4.7	1.50	7.4
F	S10 EMT MXV40-805			2.6	5.9	2.20	9.2

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Diamètre		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	I	Ht	
A	PWB 8L10	1" 1/4	1"	9.2MT	600	320	962	46
B								49
C	PWB 18L10	1" 1/2	1" 1/4	9.2MT	600	320	1077	50
D								56
E	PEB 24LX10	2"	1" 1/2	9.2MT	600	320	1162	58
F								62

Pompes MXV : page 16 - EasyMat : page 262 - Réservoir : page 159.