SURPRESSEURS 1 POMPE MXVB À VITESSE VARIABLE : 1MXV-B.V2

1 Châssis oméga.
1 Électropompe triphasée type MXVB (voir caractéristiques page 11).
1 VARIOMAT2 tension d'entrée triphasée / tension de sortie triphasée.
1 réservoir à vessie 8 litres (voir caractéristiques page 104).
1 Ensemble clapet/vannes + raccords.
Montage et câblage réalisés par nos soins.

Référence	€ HT	MOTEUR			Asp.	Ref.	Débit en m³/h	Pression en bars	Encombrements (mm)		
		Tension	KW	A					Lg	l	Ht
1MXV-B 40-807/A.V2		400	3.00	6.6	1"1/2	1"1/2	0 à 13	3.6 à 8.3	450	450	800
1MXV-B 40-810/A.V2		400	3.70	9.6				5.2 0 11.9			
1MXV-B 50-1805/A.V2		400	3.70	9.6	2"	2"	0 à 25	2 à 6	550	550	800
1MXV-B 50-1808/A.V2		400	5.50	12				3.2 à 9.6			950
1MXV-B 50-1810/A.V2		400	7.50	16				4 à 12			1 050

SURPRESSEURS 2 POMPES MXVB À VITESSE VARIABLE : 2MXV-B.V2

1 Châssis commun oméga.
2 Électropompes triphasées type MXVB (voir caractéristiques page 11).
2 Collecteurs inox.
2 Clapet-vannes à l'aspiration.
2 Vannes au refoulement.
2 VARIOMAT2 tension d'entrée triphasée / tension de sortie triphasée.
1 réservoir à vessie 24 litres (voir caractéristiques page 104).
1 Coffret de protection.
Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.

Référence	€ HT	MOTEUR			Ø de Asp.	Ø de Ref.	Débit en m³/h	Pression en bars	Encombrements (mm)		
		Tension	KW	A					Lg	l	Ht
2MXV-B 40-807/A.V2		400	2 x 3.00	2 x 6.6	2"1/2	2"1/2	0 à 26	3.6 à 8.3	650	650	1 000
2MXV-B 40-810/A.V2		400	2 x 3.70	2 x 9.6				5.2 à 11.9			
2MXV-B 50-1805/A.V2		400	2 x 3.70	2 x 9.6	3"	3"	0 à 50	2 à 6	750	750	1 200
2MXV-B 50-1808/A.V2		400	2 x 5.50	2 x 12				3.2 à 9.6			
2MXV-B 50-1810/A.V2		400	2 x 7.50	2 x 16				4 à 12			