MP 130

CARACTÉRISTIQUES

- ENTRÉE/SORTIE INTERCHANGEABLES
- DIAPHRAGME LONGUE DURÉE
- DISTRIBUTEUR INTÉGRÉ
- CONVIENT AUX INSTALLATIONS IMMERGÉES
- RÉSISTANTE
- CONCEPTION SOLIDE

La pompe Piusi MP 130 est une pompe à diaphragme pneumatique adaptée pour le transvasement d'AdBlue®. Grâce à sa taille réduite, cette pompe est facile à installer. Elle est auto-amorçante et peut être utilisée à sec sans être endommagée.

MP130

PERFORMANCES

JUSQU'À	CAPACITÉ
50 L/MIN	5M MAX
DÉBIT	AUTO-AMORÇANTE
ALIMENTATION D'AIR	**MAX**
7 BAR MAX	Ø 4MM
PRESSION	PASSAGE MATIÈRES SOLIDES

EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00208P00	3,6	7,9	220X310X320	8,7X12X12,6	1

GRAPHIQUES



DIMENSIONS



Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE MP
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS

MATÉRIAUX RÉSISTANTS

CORPS EN TECHNOPOLYMÈRE

CONCEPTION SOLIDE

MATÉRIAUX

- CORPS: TECHNOPOLYMÈRE
- COTÉS ET COLLECTEURS: POLYPROPYLÈNE
- DIAPHRAGME: EPDM

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	CORPS DE LA POMPE	ENTRÉE / SORTIE	DÉBIT	TYPE DE MEMBRANE	DIAPHRAGME CÔTÉ AIR / CÔTÉ LIQUIDE	BILLES	SIÈGES DE BILLES*	JOINT TORIQUE*	RACCORD ADMISSION/ DISTRIBUTION	RACCORD PNEUMATIQUE	CAPACITÉ D'AUTO-AMORÇAGE MAX.	TÊTE MAX**	PRESSION D'ALIMENTATION D'AIR MAX.	Ø MAX DE PASSAGE DES SOLIDES
					L/MIN								M	M	BAR	MM
F002O8P00	PIUSI MP 130	D W Ad A	POLYPROPYLENE	1/2" G	50	DOUBLE	PTFE/ HYTREL	PTFE	POLYPROPYLENE	PTFE	G 1/2" F	G 3/8" F	5	70	7	4

(*) SUR DEMANDE NOUS POUVONS FOURNIR LES MEMBRANES, BILLES, SIEGES DE BILLES ET JOINTS TORIQUES EN DIFFERENTS MATERIAUX.
(**) LA VALEUR DÉPEND DE LA CONFIGURATION DE LA POMPE

www.EconomO.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@economo.fr - Fax : 09.56.80.08.74