

MS

MOTORI SOMMERSI MULTISTADIO IN BAGNO D'OLIO PER POZZI 4" MULTISTAGE SUBMERSIBLE MOTORS IN OIL BATH FOR 4" WELLS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)

MOTORE

- Monofase 230V-50Hz
- Trifase 230/400V-50Hz
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
- Motore sommerso in bagno d'olio
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo

MATERIALI MOTORE

- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
- Albero motore Acciaio inox AISI 304
- Supporto superiore Ghisa zincata
- Tenuta meccanica Ceramica/Grafite

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)

MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz
- Three-phase 230/400V-50Hz
- Two-pole induction motor
- Submersible motor in oil bath
- Class F Insulation
- IP 68 Protection
- Continuous duty

MOTOR MATERIALS

- External casing Stainless steel AISI 304
- Motor shaft Stainless steel AISI 304
- Upper bracket Zinc plated Cast Iron
- Mechanical seal Ceramic/Graphite



MOTORI MONOFASE 50Hz - SINGLE-PHASE MOTORS 50Hz

TIPO - TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		Voltage	IN	Istart	Efficienza	COS φ	RPM	Thrust Load	Condensatore	Cavo - Cable	
Monofase Single-phase	P2		V	A	A	Efficiency %			N	Capacitor	mm ²	mt.
MS 0,5	0,5	0,37	230	3,6	12	52	0,87	2810	2000	20	4x1,5	1,7
MS 0,75	0,75	0,55	230	4,7	16,5	57	0,88	2810	2000	25	4x1,5	1,7
MS 1	1	0,75	230	5,9	18,9	62	0,90	2825	2000	35	4x1,5	1,7
MS 1,5	1,5	1,1	230	8,3	26,2	64	0,91	2840	2000	40	4x1,5	1,7
MS 2	2	1,5	230	10,7	35	66	0,93	2845	2000	60	4x1,5	1,7
MS 3	3	2,2	230	15,2	47	67	0,93	2820	3000	80	4x1,5	1,7

MOTORI TRIFASE 50Hz - THREE-PHASE MOTORS 50Hz

TIPO - TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		Voltage	IN	Istart	Efficienza	COS φ	RPM	Thrust Load	Cavo - Cable	
Trifase Three-phase	P2		V	A	A	Efficiency %			N	mm ²	mt.
MST 0,5	0,5	0,37	400	1,8	5,8	58	0,54	2850	2000	4x1,5	1,7
MST 0,75	0,75	0,55	400	2	8	63	0,65	2835	2000	4x1,5	1,7
MST 1	1	0,75	400	2,5	9,4	63	0,77	2825	2000	4x1,5	1,7
MST 1,5	1,5	1,1	400	3,4	15,5	68	0,69	2825	2000	4x1,5	1,7
MST 2	2	1,5	400	4,8	18	71	0,63	2835	2000	4x1,5	1,7
MST 3	3	2,2	400	6,1	39,5	72	0,69	2810	3000	4x1,5	1,7
MST 4	4	3	400	7,1	39,5	75	0,69	2835	3000	4x1,5	1,7
MST 5,5	5,5	4	400	9,2	49,5	76	0,83	2845	5000	4x2	2,7
MST 7,5	7,5	5,5	400	12,3	64	78	0,82	2830	5000	4x2	2,7
MST 10	10	7,5	400	16,4	88	81	0,81	2840	5000	4x2	2,7