



TRAITEMENT AUTOMATIQUE SANS CHLORE

L'EAU SAINE ET CRISTALLINE SANS CHLORE

Principe UV : procédé de désinfection physique qui permet d'éliminer sans danger les bactéries, les virus et les algues.

CARACTERISTIQUES

- Sans chlore, sans odeur, fini les yeux qui piquent, les allergies, les cheveux abîmés
- Une eau cristalline, saine, douce, soyeuse et confortable
- Sans résidu chimique nocif
- Respecte l'environnement
- Sans sel (évite la corrosion, prolonge la durée de l'installation)
- Compatible avec tous types de revêtement
- Ne modifie pas le pH de l'eau

PACKAGE

- 1 stérilisateur BIO UV ou DELTA UV
- 1 pompe doseuse BIO UV TEMPO avec un capteur de température pour l'injection d'oxygène
- 1 BIO-UV CHOC 10 L
- 1 OXYGENE REMANENT 10 kg
- 1 BIO-UV algicide spécial 5 L

PACKAGE PLUS

- 1 stérilisateur BIO-UV ou DELTA UV
- 1 pompe doseuse COMBIPOOL avec capteur de température pour l'injection d'oxygène et l'injection du pH
- 1 BIO-UV CHOC 10 L
- 1 OXYGENE REMANENT 10 kg
- 1 BIO-UV algicide spécial 5 L
- 1 BIO-UV pH minus 10 L



Pompe doseuse BIO-UV pH

32HB



BIO-UV pH est un régulateur automatique du pH qui permet de maintenir en continu dans le bassin un niveau de pH idéal. BIO-UV pH garantit un confort de baignade incomparable, prévient des précipitations et dépôts calcaires et évite le développement des algues et bactéries.

Avantages du régulateur de pH :

- Très grande simplicité d'utilisation
- Régulation pré-calibrée d'usine
- Programmable en pH+ et en pH-
- Affichage de la qualité de la sonde
- Protection boîtier IP65 : haute protection contre la pénétration de la poussière et les projections d'eau
- Régulation proportionnelle : maintien précis du seuil de consigne
- Sécurité d'injection : alarme surdosage
- Installation facile, accessoires fournis
- Compatible avec tous les types de traitement

Boîtier de régulation :

- Débit de la pompe : 1,5 L/h ; 5 L/h
- Contre pression maximale : 1,5 bar
- Echelle de mesure : 0-14 pH
- Précision de la mesure : +/- 0,1 pH
- Mesure d'exactitude : +/- 0,02 pH
- Etalonnage de l'électrode : automatique
- Alimentation : 230 VCA / 50 Hz
- Puissance : 12 W ou 18 W

Livré avec :

- Sonde pH
- Solution étalon pH = 4
- Solution étalon pH = 7
- Tube de refoulement PE (4 m)
- Tube d'aspiration PVC (4 m)
- Collier de prise en charge Ø 50
- Etrier de fixation
- Clapet d'injection
- Porte sonde
- Crépine d'aspiration
- Réduction M1/2 - F3/8
- Kit solution tampon
- Réduction pour clapet d'injection

Modèle	Référence	Code	Prix €HT
PH	BIOUVPH	55 183 724	



TRAITEMENT AUTOMATIQUE

Pompe doseuse BIO-UV TEMPO

32HB



La TEMPO BIO-UV vous offre toutes les qualités d'une pompe doseuse dans un petit format. Simple à utiliser, elle permet, au moyen d'un unique potentiomètre, de régler le temps d'injection quotidien. Désormais, tuyau d'injection et sonde de température sont intégrés dans un unique et même collier de prise en charge, facilitant ainsi l'installation. Celui-ci convient aussi bien aux sondes température qu'aux sondes pH et s'adapte au diamètre de vos tuyaux (50 ou 63 mm).



Entièrement automatisée, la TEMPO BIO-UV contrôle la durée des injections quotidiennes de rémanent en fonction de la température de l'eau, vous garantissant une eau toujours saine et claire.

Livrée avec :

- 1 sonde de température
- 1 collier 2 en 1 porte sonde/injecteur : Ø 50 et 63 mm
- 1 tuyau d'aspiration PVC Cristal : 4 x 6 mm / longueur : 4 m
- 1 crépine d'aspiration
- 1 kit de fixation boîtier : étrier mural 4 vis + 4 chevilles

Modèle	Référence	Code	Prix €HT
Tempo + Sonde de température	BIOUVTEMPER	48 659 497	

Pompe doseuse BIO-UV COMBIPOOL

32HB



COMBIPOOL est un système automatique 2 en 1 qui associe injection de produit de désinfection et régulation du pH en fonction de 3 paramètres (volume du bassin, température et pH de l'eau). COMBIPOOL offre un manchon "4 en 1" et regroupe sondes et tubes d'injection.



Boîtier de régulation :

- Débit des pompes doseuses : 2,4 L/h
- Pression de sortie des pompes doseuses : 1,0 bar maxi.
- Fusible : carte électronique 315 mA / réacteur UV 2,5 A
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance : 10 W
- Indice de protection : IP 54

Modèle	Référence	Code	Prix €HT
Rémanent + pH	COMBIPOOL	51 319 184	

Produit BIO-UV Choc

32YI



BIO-UV Choc est un oxydant puissant à base de peroxyde d'hydrogène, bactéricide, virucide et algicide. Il est compatible avec tous les traitements d'eau et respecte l'environnement et les baigneurs.



Dosage : 1 litre / 10 m³ à verser directement dans le bassin devant les refoulements, filtration en marche. Produit sans chlore.

Conditionnement	Référence	Code	Prix €HT
Bidon 10 L	BIOCHOC10	45 288 846	

Produit BIO-UV Oxygène Rémanent

32YI



BIO-UV Oxygène Rémanent est un produit sans chlore exclusif et compatible avec un système de désinfection BIO-UV ou DELTA UV.



BIO-UV Oxygène Rémanent est injecté automatiquement par la pompe doseuse BIO-UV Tempo ou Combipool, en fonction du volume du bassin et de la température de l'eau.

Le protocole d'injection est disponible dans la notice de l'appareil concerné.

Conditionnement	Référence	Code	Prix €HT
Bidon 10 kg	BIOXY10	45 289 222	
Bidon 22 kg	BIOXY22	45 289 230	

Produit BIO-UV Algicide Spécial

32YI



Produit anti-algues très concentré, actif particulièrement sur les algues de parois et compatible avec tous les traitements.



Dosage : 1 litre / 10 m³. Ne pas oublier d'ajuster le pH entre 7 et 7,4.

Conditionnement	Référence	Code	Prix €HT
Bidon 5 L	BIOALG5SPE	45 288 838	