

**MONOPHASÉ**  
230 V / 50 Hz  
**ESSENCE**



**ACCESS 3000 i**  
Gamme groupes électrogènes

**PUISSANCE MAX**  
**3 kW**

**GRANDE**  
**AUTONOMIE**

**INSONORISÉ**  
**71 dB(A) à 7 m**

**ROUES**  
**INTÉGRÉES**



**GARANTIE**  
**3 ANS**



**MISE AU**  
**RALENTI**  
**AUTOMATIQUE**

Doté de la technologie INVERTER permettant une tension et une fréquence très stables, il assure une protection optimale de tous vos appareils même les plus sensibles (ordinateur, matériels électroniques). Grâce au système de mise au ralenti automatique, votre groupe se met au ralenti s'il n'y a pas de demande de puissance, ce qui réduit sa consommation et son niveau sonore. Idéal pour tous les chantiers ou les loisirs. Facile à transporter grâce aux roues et poignée érgonomique repliable intégrées et très silencieux.

### Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps essence OHV
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile avec témoin lumineux
- ✓ Mise au ralenti automatique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Prise chargeur USB
- ✓ Protection surcharge avec témoin lumineux
- ✓ Roues et poignée ergonomique repliable intégrées
- ✓ Capotage insonorisé

### Équipement optionnel

- + Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret

ACCESS 3000 i		
Type		Monophasé
Régulation de tension		Inverter
Puissance maximum	kW	3
Puissance continue (COP)	kW	2.8
Intensité maximum	A	13
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	96
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	71
Moteur		WORMS R210-i
Puissance maxi	ch	5.4
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	8.5
Autonomie (% de la puissance continue)	h	6 h
Dimensions L x l x h	mm	605 x 432 x 493
Dimensions emballage L x l x H	mm	630 x 470 x 525
Poids net à sec	kg	37
Poids brut emballé	kg	41.5
Référence		200100005