

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

ACCESS 5000
 Gamme groupes électrogènes

PUISSANCE MAX
5.4 kW

GRANDE
AUTONOMIE

GARANTIE
3 ANS

 Fabriqué en France



Conçu pour un usage fréquent, le groupe électrogène ACCESS 5000 est muni d'un moteur sélectionné par WORMS. Il est performant, fiable et attractif pour une utilisation sur des chantiers tout terrain : châssis en acier mécanosoudé, toutes les parties du groupe sont protégées contre les coups dans les chantiers.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps essence OHV
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- ✓ Châssis enveloppant en acier mécanosoudé

Équipement optionnel

- + Kit brouette N/360
- + Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret

2000/14/CE

ACCESS 5000

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	5.4
Puissance continue (COP)	kW	4.7
Intensité maximum	A	23.4
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	101
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	76
Moteur		WORMS R390
Puissance maxi	ch	10.1
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	6.5
Autonomie (% de la puissance continue)	h	3 h 50
Dimensions L x l x h	mm	875 x 570 x 600
Dimensions emballage L x l x H	mm	890 x 580 x 620
Poids net à sec	kg	70
Poids brut emballé	kg	72
Référence		2V0000002

2000/14/CE Matériels destinés à être installés selon les règles de l'art, à l'intérieur d'un bâtiment ou réservés à une utilisation dans un pays non assujéti à la directive 2000/14/CE (hors EU et pays affiliés).