Eaux claires

Domestique

TOP FLOOR

VIDE-CAVES ETANCHEUR 2 mm

TOP FLOOR :
- Facilite le nettoyage de locaux inondés, grâce à son aspiration basse.
- Hauteur d'aspiration mini : 2 mm, passage maxi : Ø 2 mm.
- Livré sans flotteur.

CONSTRUCTION :
- Corps, crépine d'aspiration en technopolymère et turbine en Noryl.
- Moteur MONO 220÷230V (50 Hz), 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Double enveloppe, moteur refroidi par le liquide pompé.
- Arbre inox AISI 431, carcasse moteur interne en inox AISI 304 .
- Double étanchéité en bain d'huile (1 garniture + 1 joint à lèvre).
- Protection thermique incorporée, en fontainerie, prévoir de préférence pompe 1450 tr/min.
- Livrés avec câble électrique de longueur 10 m + prise normalisée et raccord cannelé 2 pièces.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 3 m.

TOP FLOOR CONTROLLER



Utilisation possible en piscine, mais uniquement avec PVC armé, Liner non compatible !



TOP 2 FLOOR LA, Pour eau de mer : Tous les éléments métalliques en contact avec le liquide sont en INOX AISI 316L.

	Désignation	Code	€ Prix HT	kW		Q = débit en m3/h 0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	7.8	9.0
*	TOP 1 FLOOR (sans flotteur)	G1A0030	290	0.25	H M T	6.5	6	5.5	4.8	4	3.1	2		
*	TOP 2 FLOOR (sans flotteur)	G1A0035	317	0.37		8.5	8	7.4	6.7	5.9	5	4	3.5	2.4
*	TOP 2 FLOOR LA (sans flotteur)	G1A0037	436	0.37		8.5	8	7.4	6.7	5.9	5	4	3.5	2.4
						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)								

* éco-participation 0.48€ HT en sus

ACCESSOIRES / AUTOMATISME		Code	Prix HT €
TOP FLOOR CONTROLLER		X2A0041	228

- 1 bloc capteur mono 230V (12A maxi), à poser au sol, à coté de la pompe.
- 1 prise gigogne «plug & play» avec cablage lg 10 m.

automatise l'assèchement d'un sol, l'électrode intégrée dans le capteur détecte le liquide à 3 mm, enclenche la pompe après 1 tempo fixe de 5 s et l'arrête lorsque le liquide redescend sous l'électrode (après 25 s).
(si le liquide remonte avant la fin de la tempo 25 s, le relais reste enclenché).


RELEVAGE

PLUG & DRAIN

KIT D'INTERVENTION ANTI INONDATION

- KIT d'urgence composé d'un TOP2 FLOOR MONO 220÷230V «avec flotteur», Facilite le nettoyage de locaux inondés, tels que garages, caves, sous-sols ...
- Hauteur d'aspiration mini : 2 mm, (en fonctionnement manuel = flotteur bloqué). (Hauteur d'aspiration 20 mm, si utilisation dans le panier).
- Livrés avec câble électrique de longueur 10 m + prise normalisée.
- Panier-crépine pour le transport et la protection de la pompe contre les particules.
- Raccord rapide type «STORZ» avec 12.5m de tuyau plat de refoulement.
- Protection thermique incorporée.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 3 m.






	Désignation	Code	€ Prix HT	kW		Q = débit en m3/h 0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	7.8	9.0
*	PLUG & DRAIN (avec flotteur)	G1A0036A	618	0.37	H M T	8.5	8	7.4	6.7	5.9	5	4	3.5	2.4
						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)								

* éco-participation 0.48€ HT en sus





TYPE	DIMENSIONS en mm							
Monophasé	DN	Tuyau	a	b	h	h1	d min	Poids
TOP 1 FLOOR / 2 FLOOR	1"1/4	25/35	152	-	257	237	2	6
PLUG & DRAIN	1"1/4	35	400	300	320	-	2	11