

TP 36 H

Gamme groupes motopompes



GARANTIE
3 ANS

2"
50 mm

DÉBIT
31,2 m³/h

ESSENCE

Ces séries TP sont adaptées aux transferts d'eaux claires et moyennement chargées en acceptant des particules allant jusqu'à 7,5 mm. Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbone céramique et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulée injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité.

Équipements de série

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Auto-amorçante
- ✓ Garniture mécanique en carbone céramique
- ✓ Crépine en plastique, raccords et colliers

Équipement optionnel

- + Kit brouette (Option usine) : REF. 13
- + Raccords pompier

Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	50 (2")
Ø du raccord de refoulement	mm	50 (2")
Débit maximum	L/min	520
Débit maximum	m³/h	31,2
Pression	bar	3,2
Hauteur manométrique totale	m	32
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	5,5
Garniture mécanique		Carbone céramique
Modèle du moteur		HONDA GX 120
Type du moteur		4 Temps essence
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	2
Autonomie moyenne	h	1 h 55
Dimensions L x l x H	mm	470 x 356 x 347
Dimensions emballage L x l x H	mm	540 x 380 x 430
Poids net à sec	kg	23,5
Poids brut emballé	kg	25,5
Référence		2V0004023