

RVEC VASES D'EXPANSION À VESSIE EAU CHAUDE



Réservoir à vessie en acier peint - membrane EPDM.
Contre bride en inox 304 ou acier galvanisé (version BG).
 Norme CE conforme à la directive 2014/68/CE.
 Pression de service 8 bars. Prégonflé à 1.5 bar.
 Température d'utilisation -10°C / +100°C.
 A regonfler sur site en fonction de la pression d'enclenchement de la pompe (200 g en dessous). Le gonflage se fait à vide.
 Entretien : vérifier la pression de gonflage du réservoir au minimum 2 fois par an.



Référence	HT	Capacité en litres	Entrée mâle	H Haut. mm	Ø Diam. mm	Kg	Référence	HT	Capacité en litres	Entrée mâle	H Haut. mm	Ø Diam. mm	Kg	Support de fixation murale avec vis de fixation	HT
RV 2L8 ECBG		2	3/4" M	230	130	-	RV 5L8 EC		5	3/4" M	304	160	1.5	SMU RV - 3/4"	
RV 5L8 ECBG		5		225	205	-	RV 12L8 EC		12		295	280	2.7		
RV 8L8 ECBG		8		300	205	-	RV 18L8 EC		18		423	280	3.8		
RV 12L8 ECBG		12		300	270	-	RV 24L8 EC		24		489	280	4.3		
RV 18L8 ECBG		18		410	270	-	RV 50V8 EC		50		564	365	8.6	-	
RV 24L8 ECBG		24		355	320	-	RV 80V8 EC		80	1" M	687	410	13.5		
							RV 100V8 EC		100		663	495	16.5		

L = en Ligne - V = Vertical

SUR DEMANDE : AUTRES CAPACITÉS - PRESSION DE SERVICE PLUS IMPORTANTE.