COFFRET POMPE 110807 & KIT ACCESSOIRES 817005

CODE 817026

A quoi ça sert ?
Vider des piscines, puisards, bassins, caves inondées, ..., avec très peu de particules dans l'eau

Applications :
> Domestique
> Agricole
> Industrie

Avantages :
- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Pompe avec débit important
- Faible hauteur d'aspiration
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)

POMPE DE RELEVAGE MONOPHASEE 0,75KW INOX EAUX PEU CHARGEES (code 110807) VENDUE AVEC SON KIT ACCESSOIRES (code 817005)
Rappel de la composition du kit :
369040 COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET VIS EN INOX DIAMETRE 32-50 x 2
817106 5M TUY SPIRALEX D 40

Nous vous conseillons de commander également 369078 RACCORD 3 PIECES CANELE NYLON MALE 1"1/2 x 40 afin de faciliter le démontage du tuyau

TABLEAU TECHNIQUE

Marque produit	RENSON	Ampérage (A)	6
Hauteur (mm)	290,2	Largeur (mm)	212.4
Longueur (mm)	212.4	Modèle	A 100 A
Poids (Kg)	11	Puissance (kW)	0.75
Tension (V)	230		

DESCRIPTION TECHNIQUE :

A quoi ça sert ?
Vider des piscines, puisards, bassins, caves inondées, ..., avec très peu de particules dans l'eau

Applications :
> Domestique
> Agricole
> Industrie

Avantages :
- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Pompe avec débit important
- Faible hauteur d'aspiration
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)

POMPE DE RELEVAGE MONOPHASEE 0,75KW INOX EAUX PEU CHARGEES (code 110807) VENDUE AVEC SON KIT ACCESSOIRES (code 817005)
Rappel de la composition du kit :
369040 COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET VIS EN INOX DIAMETRE 32-50 x 2
817106 5M TUY SPIRALEX D 40

Nous vous conseillons de commander également 369078 RACCORD 3 PIECES CANELE NYLON MALE 1"1/2 x 40 afin de faciliter le démontage du tuyau

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Utilisation :
> Eaux claires avec très peu de particules

> Usage régulier
> Température du liquide à pomper : maximum 35°C
> Profondeur d'immersion maximale : 7 mètres
> Granulométrie maximale : 10 mm
> Niveau d'aspiration minimal : 9 cm
> DNR : 1" 1/2 - DN40
> Hauteur de refoulement maximale : 14 mètres

Caractéristiques techniques :

Construction
Corps de pompe, arbre et turbine vortex en acier inoxydable AISI303
Double corps de protection moteur
Garniture mécanique en céramique graphite
Etanchéité :
- joint d'étanchéité côté moteur
- joint mécanique à bain d'huile côté pompe
Chambre à huile diélectrique : nettoie et lubrifie les roulements, inhibe la corrosion, améliore l'étanchéité et contribue au refroidissement (évacuation de la chaleur de friction et de combustion)
Livré avec flotteur et 5 mètres de câble électrique

Moteur
Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz
Moteur à bain d'huile biodégradable et diélectrique
Protection thermique et condensateur incorporés
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement
Pour HMT 14,5 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
Pour HMT 1,5 mètres = débit de 18 m3/h ; 300 l/min
Consulter la courbe pour plus d'informations