



COFFRET POMPE 980011 & KIT ACCESSOIRES 817007

CODE 817028

A quoi ça sert ?

Vider des piscines, puisards, bassins, caves inondées, ..., avec très peu de particules dans l'eau

Applications :

- > Domestique
- > Agricole
- > Industrie

Avantages :

- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Pompe avec débit important
- Faible hauteur d'aspiration
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)

POMPE DE RELEVAGE MONOPHASEE 1,5KW INOX EAUX CLAIRES (code 980011)
ENDUE AVEC SON KIT ACCESSOIRES (code 817007)

Rappel de la composition du kit :

386064 COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET VIS EN INOX DIAMETRE 40-60 x 2
817108 5 METRES DE TUYAU SPIRALEX D 50

3Nous vous conseillons de commander également 69158 RACCORD 3 PIECES
CANELE NYLON MALE 2" x 50 afin de faciliter le démontage du tuyau



TABLEAU TECHNIQUE

Marque produit	RENSON	Ampérage (A)	10
Largeur (mm)	212.4	Longueur (mm)	212.4
Modèle	A 110 A	Poids (Kg)	18
Pompe RENSON utilisée	980238	Puissance (kW)	1.5
Tension (V)	230		

DESCRIPTION TECHNIQUE :

A quoi ça sert ?

Vider des piscines, puisards, bassins, caves inondées, ..., avec très peu de particules dans l'eau

Applications :

- > Domestique
- > Agricole
- > Industrie

Avantages :

- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Pompe avec débit important
- Faible hauteur d'aspiration
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)

POMPE DE RELEVAGE MONOPHASEE 1,5KW INOX EAUX CLAIRES (code 980011)
ENDUE AVEC SON KIT ACCESSOIRES (code 817007)

Rappel de la composition du kit :

386064 COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET VIS EN INOX DIAMETRE 40-60 x 2
817108 5 METRES DE TUYAU SPIRALEX D 50

3Nous vous conseillons de commander également 69158 RACCORD 3 PIECES
NYLON MALE 2" x 50 afin de faciliter le démontage du tuyau

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Utilisation :

- > Eaux claires avec très peu de particules

- > Usage régulier
- > Température du liquide à pomper : maximum 35°C
- > Profondeur d'immersion maximale : 7 mètres
- > Granulométrie maximale : 10 mm
- > Niveau d'aspiration minimal : 9 cm
- > DNR : 2" - DN50
- > Hauteur de refoulement maximale : 16 mètres

Caractéristiques techniques :

Construction

Corps de pompe, arbre et turbine vortex en acier inoxydable AISI303

Double corps de protection moteur

Garniture mécanique en céramique graphite

Étanchéité :

- joint d'étanchéité côté moteur

- joint mécanique à bain d'huile côté pompe

Chambre à huile diélectrique : nettoie et lubrifie les roulements, inhibe la corrosion, améliore l'étanchéité et contribue au refroidissement (évacuation de la chaleur de friction et de combustion)

Livré avec flotteur et 10 mètres de câble électrique

Moteur

Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz

Moteur à bain d'huile biodégradable et diélectrique

Protection thermique et condensateur incorporés

Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement

Pour HMT 16,5 mètres = débit de 0 m³/h ; 0 l/min

Pour HMT 2 mètres = débit de 24 m³/h ; 400 l/min

Consulter la courbe pour plus d'informations

