



## MOTOPOMPE EAUX CLAIRES 12M3/H AVEC FLEXIBLES ASPI ET REFOUL



### CODE 817491

A quoi ça sert ?

Transférer des eaux claires sans alimentation électrique

Avantages :

- Motopompe livrée avec flexibles d'aspiration et de refoulement
- Pratique : pompe auto amorçante
- Robuste : en aluminium traité anti corrosion
- Livré avec crépine et raccord
- Pour un usage intensif

Cadre d'utilisation :

Eaux claires

Hauteur de relevage max: 37.3 m

Hauteur d'aspiration max : 6 m

Débit max : 12 m<sup>3</sup>

Granulométrie : 4mm

Niveau sonore : 98 dBA



### TABLEAU TECHNIQUE

Marque produit	RENSON	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	80
Débit	12m <sup>3</sup> /h max	Dimensions	427 x 332 x 363
DN	1"	DNA	25
DNR	25	Moteur	Essence
Poids (Kg)	13.5	Puissance (CV)	1.35
Raccord	1"	Réservoir Carburant (L)	1.6
Reservoir Huile (L)	0.45	Tour/min	4200

### DESCRIPTION TECHNIQUE :

A quoi ça sert ?

Transférer des eaux claires sans alimentation électrique

Avantages :

- Motopompe livrée avec flexibles d'aspiration et de refoulement
- Pratique : pompe auto amorçante
- Robuste : en aluminium traité anti corrosion
- Livré avec crépine et raccord
- Pour un usage intensif

Cadre d'utilisation :

Eaux claires

Hauteur de relevage max: 37.3 m

Hauteur d'aspiration max : 6 m

Débit max : 12 m<sup>3</sup>

Granulométrie : 4mm

Niveau sonore : 98 dBA

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux claires et peu chargées.  
Utilisable pour l'irrigation, le transfert de l'eau.

Livré avec :

- 5 mètres de tuyau spiralex DN25 pour l'aspiration
- 10 mètres de tuyau heliflat DN25 pour le refoulement

Disponible en option : couronne de 50 mètres de tuyau heliflat DN25 pour le refoulement (code 101782)

Caractéristiques techniques :

- Pompe centrifuge auto amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Volute et turbine en aluminium traité anti corrosion
- Garniture mécanique en céramique
- Dispositif de détection du niveau d'huile
- Réservoir d'huile : 0.45 L
- Réservoir d'essence : 1.6 L

Pour des raisons de sécurité lors du transport, cette motopompe est livrée sans huile ni carburant.