Série MTA
Moteur aluminium
Bi-vitesse usage ventilation
Aluminium motor
Two-speed ventilation use

IP55 | 400V 50Hz | S1 | PTO

le + produit
Carcasse aluminium
Pattes démontables et orientables
Capot tôle
Boite à bornes aluminium orientable 90°
Joint à lèvre avant et arrière
Livré avec PE
Sondes PTO

Aluminium housing
Removable and adjustable feet
Metallic fan cover
Aluminium terminal box 90° adjustable
D side and ND side lip seal
Fitted with cable gland
PTO sensors

Caractéristiques
400V-50Hz
IP55



Code *Item*	Puissance *Output* kW	B3	B5	B14	B35	B34	Type *Type*	Masse *Weight* kg
1500/3000 min^{-1} couplage Dahlander / *Dahlander connection*								
2320044.	0,09/0,37						MTA 71K 4-2L	7
2320054.	0,12/0,55						MTA 71G 4-2L	7
2320064.	0,19/0,75						MTA 80K 4-2L	11,5
2320074.	0,28/1,1						MTA 80G 4-2L	15,5
2320084.	0,38/1,5						MTA 90S 4-2L	18,5
2320094.	0,55/2,2						MTA 90L 4-2L	23
2320104.	0,75/3						MTA 100L 4-2L	29,5
2320114.	1/4						MTA 112M 4-2L	39,5
2320124.	1,4/5,5						MTA 132S 4-2L	56
2320134.	1,5/9						MTA 132M 4-2L	65
2320144.	3,7/15						MTA 160M 4-2L	89
2320154.	4,4/18,5						MTA 160L 4-2L	98
1000/1500 min^{-1} enroulements séparés / *Separate windings*								
2322064.	0,16/0,55						MTA 80K 6-4L	10,2
2322074.	0,22/0,75						MTA 80G 6-4L	11
2322084.	0,33/1,1						MTA 90S 6-4L	15
2322094.	0,44/1,5						MTA 90L 6-4L	18
2322104.	0,65/2,2						MTA 100L 6-4L	19,5
2322114.	0,9/3						MTA 100Lx 6-4L	26,7
2322124.	1,2/4						MTA 112M 6-4L	37
2322134.	1,66/5,5						MTA 132S 6-4L	45
2322144.	2,2/7,5						MTA 132M 6-4L	55
2322154.	3,3/11						MTA 160M 6-4L	91
2322164.	4,4/15						MTA 160L 6-4L	106
750/1500 min^{-1} couplage Dahlander / *Dahlander connection*								
2321044.	0,06/0,25						MTA 71K 8-4L	6,5
2321054.	0,09/0,37						MTA 71G 8-4L	7,2
2321064.	0,14/0,55						MTA 80K 8-4L	10,5
2321074.	0,19/0,75						MTA 80G 8-4L	14
2321084.	0,28/1,1						MTA 90S 8-4L	16,7
2321094.	0,38/1,5						MTA 90L 8-4L	16,9
2321104.	0,55/2,2						MTA 100L 8-4L	22,8
2321114.	0,75/3						MTA 100Lx 8-4L	26,6
2321124.	1/4						MTA 112M 8-4L	33,5
2321134.	1,4/5,5						MTA 132S 8-4L	46,5
2321144.	1,9/7,5						MTA 132M 8-4L	60,2
2321154.	2,7/11						MTA 160M 8-4L	91
2321164.	3,7/15						MTA 160L 8-4L	104
2321174.	4,6/18,5						MTA 180M 8-4L	150
2321184.	5,5/22						MTA 180L 8-4L	155
750/1000 min^{-1} enroulements séparés / *separate windings*								
2323064.	0,16/0,37						MTA 80K 8-6L	12
2323074.	0,23/0,55						MTA 80G 8-6L	13
2323084.	0,32/0,75						MTA 90S 8-6L	15
2323094.	0,46/1,1						MTA 90L 8-6L	17,6
2323104.	0,63/1,5						MTA 100L 8-6L	27
2323114.	0,93/2,2						MTA 112M 8-6L	39,5
2323124.	1,3/3						MTA 132S 8-6L	51
2323134.	1,7/4						MTA 132M 8-6L	54,9
2323144.	2,3/5,5						MTA 132MX 8-6L	67
2323154.	3,2/7,5						MTA 160M 8-6L	92
2323164.	4,6/11						MTA 160L 8-6L	99
500/1000 min^{-1} couplage Dahlander / *Dahlander connection*								
2324064.	0,06/0,37						MTA 80K 12-6L	14
2324074.	0,08/0,55						MTA 80G 12-6L	15
2324084.	0,1/0,75						MTA 90S 12-6L	17
2324094.	0,15/1,1						MTA 90L 12-6L	18
2324104.	0,2/1,5						MTA 100L 12-6L	25
2324114.	0,3/2,2						MTA 112M 12-6L	39
2324124.	0,4/3						MTA 132S 12-6L	49
2324134.	0,55/4						MTA 132M 12-6L	55
2324144.	0,75/5,5						MTA 132MX 12-6L	58
2324154.	1/7,5						MTA 160M 12-6L	89
2324164.	1,5/11						MTA 160L 12-6L	93