

Série K21R

Moteur fonte

Bi-vitesse usage général

Cast iron motor

Two-speed general application

IP55 400V
50Hz S1



le + produit

Couple constant

Carcasse et flasques en fonte

Boîte à bornes aluminium

(≤ HA180) orientable 90°

Livré avec PE

Capot tôle

Multiples brides B5 et B14 hors standard

Multiples polarités

Constant torque

Cast iron housing and flanges

Aluminium terminal box (≤ size 180) 90° adjustable

Fitted with cable gland

Metallic fan cover

Multiple non-standard B5 and B14 flanges

Multiple polarities

Caractéristiques

Dahlander ou 2 bobinages séparés

400V-50Hz

IP55

Graisseurs ≥ HA 280

Dahlander or 2 separate windings

400V-50hz

IP55

Greasing nipples ≥ size 280



Code Item	Puissance Output kW	B3	B5	B14	B35	B34	Type Type	Masse Weight kg
1500/3000 min⁻¹ - couplage Dahlander / Dahlander connection								
27992016	0,12/0,18						K21R 63 G4-2	5,2
201003..	0,17/0,23						K21R 71 K4-2	6,8
201004..	0,30/0,45						K21R 71 G4-2	7,8
201005..	0,48/0,55						K21R 80 K4-2	10,6
201006..	0,70/0,85						K21R 80 G4-2	11,7
201007..	1,1/1,4						K21R 90 S4-2	15,5
201008..	1,4/1,8						K21R 90 L4-2	18
201009..	2/2,4						K21R 100 L4-2	23,5
201010..	2,6/3,1						K21R 100 LX4-2	30
201011..	3,7/4,4						K21R 112 M4-2	37
201012..	4,9/5,9						K21R 132 S4-2	50
201013..	6,8/8						K21R 132 M4-2	69
201014..	9,5/11						K21R 160 M4-2	86
201015..	12,5/15						K21R 160 L4-2	120
201016..	15/19						K21R 180 M4-2	136
201017..	18,5/22						K21R 180 L4-2	170
201018..	25/30						K21R 200 L4-2	200
201019..	30/35						K21R 225 S4-2	270
201020..	36/43						K21R 225 M4-2	300
201021..	47/54						K21R 250 M4-2	375
201022..	60/72						K21R 280 S4-2	520
201023..	75/85						K21R 280 M4-2	580
201024..	85/95						K21R 315 S4-2	740
201025..	95/115						K21R 315 M4-2	840
201026..	110/132						K21R 315 MX4-2	1000
201027..	135/165						K21R 315 MY4-2	1300
27992017	145/190						K21R 315L4-2	1450
	160/220						K21R 315Lx4-2	1630
750/1500 min⁻¹ - couplage Dahlander / Dahlander connection								
27992016	0,09/0,12						K21R 71 K8-4	6,6
	0,12/0,2						K21R 71 G8-4	8,3
201035..	0,18/0,3						K21R 80 K8-4	10,5
201036..	0,25/0,4						K21R 80 G8-4	12
201037..	0,35/0,55						K21R 90 S8-4	15
201038..	0,44/0,75						K21R 90 L8-4	18
201039..	0,7/1,1						K21R 100 L8-4	24
201040..	1/1,5						K21R 100 LX8-4	28
201041..	1,4/2,2						K21R 112 M8-4	33,5
201042..	2,2/3,3						K21R 132 S8-4	46
201043..	2,6/4,2						K21R 132 M8-4	53
201044..	4/6						K21R 132 MX8-4	70
201045..	5/7,8						K21R 160 M8-4	86
201046..	7/11						K21R 160 L8-4	114
201048..	10/16						K21R 180 L8-4	138
201049..	15/21						K21R 200 L8-4	175
201050..	17,5/25						K21R 200 LX8-4	200
201051..	22/30						K21R 225 M8-4	265
201052..	28/38						K21R 250 M8-4	360
201053..	35/50						K21R 280 S8-4	465
201054..	45/60						K21R 280 M8-4	520
201055..	55/80						K21R 315 S8-4	690
201056..	75/100						K21R 315 M8-4	800
201057..	80/115						K21R 315 MX8-4	880
201058..	100/140						K21R 315 MY8-4	1050
27992017	120/150						K21R 315 L8-4	1250
1500/3000 min⁻¹ enroulements séparés / separate windings								
27992017	1,1/2,2						K21R 132 Sx4-2ZW	69
	2/4						K21R 132 S4-2ZW	69
	3/5,5						K21R 132 M4-2ZW	86
	3,3/6,5						K21R 160 M4-2ZW	120
	6/12						K21R 160 L4-2ZW	136
	7,5/15						K21R 180 M4-2ZW	200
	9/18,5						K21R 180 L4-2ZW	270
	11/22						K21R 200 L4-2ZW	300
1000/3000 min⁻¹ - enroulements séparés / separate windings								
27992016	0,11/0,33						K21RW 80 K6-2	10,6
	0,17/0,5						K21RW 80 G6-2	11,7
	0,27/0,8						K21RW 90 S6-2	15,5
	0,37/1,1						K21RW 90 L6-2	18
	0,5/1,5						K21RW 100 L6-2	23,5
	0,75/2,2						K21RW 100 LX6-2	30
	1,0/3,0						K21RW 112 M6-2	37

Série K21R

Moteur fonte

Bi-vitesse usage général

Cast iron motor

Two-speed general application

IP55 400V 50Hz S1



le + produit

Couple constant

Carcasse et flasques en fonte

Boîte à bornes aluminium

(≤ HA180) orientable 90°

Livré avec PE

Capot tôle

Multiples brides B5 et B14

hors standard

Multiples polarités

Constant torque

Cast iron housing and flanges

Aluminium terminal box (≤ size 180) 90° adjustable

Fitted with cable gland

Metallic fan cover

Multiple non-standard B5 and B14 flanges

Multiple polarities

Caractéristiques

Dahlander ou 2 bobinages séparés

400V-50Hz

IP55

Graisseurs ≥ HA 280

Dahlander or 2 separate windings

400V-50Hz

IP55

Greasing nipples ≥ size 280



Code Item	Puissance Output kW	B3	B5	B14	B35	B34	Type Type	Masse Weight kg
750/3000 min⁻¹ enroulements séparés / separate windings								
27992016	0,025/0,09						K21R 71 K8-2	7
	0,04/0,16						K21R 71 G8-2	8
	0,075/0,3						K21RW 80 K8-2	11
	0,11/0,45						K21RW 80 G8-2	12
	0,18/0,75						K21RW 90S8-2	16
	0,25/1						K21RW 90 L8-2	18
	0,33/1,3						K21RW 100 L8-2	24
27992017	0,55/2,2						K21RW 100 Lx8-2	30
	0,75/3						K21RW 112 M8-2	37
	1/4						K21RW 112 Mx8-2	45
	1,1/4,5						K21R 132 S8-2	50
	1,3/5,5						K21R 132 M8-2	69
	1,8/7,5						K21R 160 M8-2	86
	2,7/11						K21R 160 L8-2	120
	3,7/15						K21R 180 M8-2	136
	4,6/18,5						K21R 180 L8-2	170
	5,5/22						K21R 200 L8-2	200
	7,5/30						K21R 225 S8-2	270
	9,2/37						K21R 225 M8-2	300
	11/45						K21R 250 M8-2	375
	13/55						K21R 280 S8-2	520
	18/75						K21R 280 M8-2	580
	22/90						K21R 315 S8-2	740
	24,5/100						K21R 315 M8-2	840
	28/110						K21R 315 Mx8-2	1000
	37/145						K21R 315 My8-2	1200
	42,5/170						K21R 315L8-2	1450
500/3000 min⁻¹ enroulements séparés / separate windings								
27992016	0,045/0,37						K21RW 80 G12-2	12,5
	0,09/0,45						K21RW 90 S12-2	13,5
	0,12/0,7						K21RW 90 L12-2	15,5
	0,17/1,0						K21RW 100 L12-2	26
	0,25/1,5						K21RW 100 LX12-2	30
	0,3/2,2						K21RW 112 M12-2	37
	0,45/2,6						K21RW 112 MX12-2	45
1000/1500 min⁻¹ - enroulements séparés / separate windings								
201063..	0,1/0,15						K21R 71 K6-4	7,8
201064..	0,13/0,2						K21R 71 G6-4	8,1
201065..	0,2/0,28						K21R 80 K6-4	10,6
201066..	0,25/0,37						K21R 80 G6-4	11,7
201067..	0,35/0,6						K21R 90 S6-4	16
201068..	0,5/0,9						K21R 90 L6-4	19
201069..	0,8/1,2						K21R 100 L6-4	24
201070..	1,1/1,6						K21R 100 LX6-4	28
201071..	1,6/2,4						K21R 112 M6-4	33,5
201072..	2/3,1						K21R 132 S6-4	46
201073..	2,8/4,3						K21R 132 M6-4	53
201074..	3,3/4,9						K21R 132 MX6-4	70
201075..	4,5/6,9						K21R 160 M6-4	86
201076..	6,5/9,5						K21R 160 L6-4	114
201077..	9,5/14						K21R 180 L6-4	138
201078..	13,5/16						K21R 200 L6-4	175
201079..	15/18						K21R 200 LX6-4	200
201080..	20/26						K21R 225 M6-4	265
201081..	25/35						K21R 250 M6-4	360
201082..	30/40						K21R 280 S6-4	465
201083..	37/45						K21R 280 M6-4	520
201084..	55/63						K21R 315 S6-4	690
201085..	65/80						K21R 315 M6-4	800
201086..	60/90						K21R 315 MX6-4	880
201087..	100/120						K21R 315 MY6-4	1050
27992017	100/150						K21R 315 L6-4	1250
750/1500 min⁻¹ enroulements séparés / separate windings								
27992017	1,4/2,2						K21R 132 S8-4ZW	53
	1,65/2,8						K21R 132 M8-4ZW	70
	2,5/5						K21R 132 MX8-4ZW	86
	3,6/6						K21R 160 M8-4ZW	114
	5,5/11						K21R 160 L8-4ZW	138
	6,2/12,5						K21R 180 L8-4ZW	175
	8/16						K21R 200 L8-4ZW	200
	11/18						K21R 200 LX8-4ZW	265
	12/20						K21R 225 M8-4ZW	360
	25/33						K21R 250 M8-4ZW	465
	28/37						K21R 280 S8-4ZW	520
	33/48						K21R 280 M8-4ZW	690

Code Item	Puissance Output kW	B3	B5	B14	B35	B34	Type Type	Masse Weight kg
500/1500 min⁻¹ enroulements séparés / separate windings								
27992016	0,15/0,50						K21R 90 L12-4	19
	0,18/0,60						K21R 100 L12-4	24
	0,26/0,55						K21R 100 LX12-4	28
	0,5/1,5						K21R 112 MX12-4	37
27992017	0,6/1,8						K21R 132 S12-4	46
	0,87/2,6						K21R 132 M12-4	53
	1,1/3,3						K21R 132 MX12-4	70
	1,7/5,0						K21R 160 M12-4	86
	2,7/8,0						K21R 160 L12-4	114
	4,0/12,0						K21R 180 L12-4	138
	4,8/14,4						K21R 200 L12-4	175
	5,7/17,0						K21R 200 LX12-4	200
	8,0/24,0						K21R 225 M12-4	265
	11,0/33,0						K21R 250 M12-4	360
	14,0/42,0						K21R 280 S12-4	465
	18,5/55,0						K21R 280 M12-4	520
	20,0/65,0						K21R 315 S12-4	690
	23,0/75,0						K21R 315 M12-4	800
	26,0/78,0						K21R 315 MX12-4	880
	30,0/90,0						K21R 315 MY12-4	1050
	35,0/110,0						K21R 315 L12-4	1250
750/1000 min⁻¹ enroulements séparés / separate windings								
27992017	1,3/1,8						K21R 132 S8-6	46
	2,3/3,0						K21R 132 M8-6	53
	2,8/4,0						K21R 132 Mx8-6	70
	4,0/5,5						K21R 160 M8-6	86
	6,0/8,0						K21R 160 L8-6	114
	8,0/10,5						K21R 180 L8-6	138
	10,5/13,0						K21R 200L8-6	175
	11,0/15,0						K21R 200Lx8-6	200
	14/18,5						K21R 225 M8-6	265
	19,0/25,0						K21R 250 M8-6	360
	24,0/30,0						K21R 280 S8-6	465
	30,0/38,0						K21R 280 M8-6	520
	36,0/45,0						K21R 315 S8-6	690
	60,0/80,0						K21R 315 M8-6	800
	65,0/87,0						K21R 315 Mx8-6	880
	80,0/110,0						K21R 315 My8-6	1050
	80,0/120,0						K21R 315 L8-6	1250
500/1000 min⁻¹ couplage Dahlander / Dahlander connection								
27992016	0,2/0,4						K21R 90 L12-6	19
	0,3/0,6						K21R 100 L12-6	24
	0,5/1						K21R 100 Lx12-6	28
	0,6/1,2						K21R 112 M12-6	34
27992017	0,8/1,5						K21R 112Mx12-6	37
	0,9/1,3						K21R 132 S12-6	46
	1,1/1,7						K21R 132 M12-6	53
	1,6/2,5						K21R 132 Mx12-6	70
	2,3/3,6						K21R 160 M12-6	86
	3,7/6						K21R 160 L12-6	114
	5,5/9						K21R 180 L12-6	138
	7,5/11						K21R 200 L12-6	175
	9,5/15						K21R 200Lx12-6	200
	11/18						K21R 225 M12-6	265
	13/22						K21R 250 M12-6	360
	16/28						K21R 280 S12-6	465
	20/35						K21R 280 M12-6	520
	27/50						K21R 315 S12-6	690
	35/60						K21R 315 M12-6	800
	52/80						K21R 315 Mx12-6	880
	58/95						K21R 315 My12-6	1050
	65/95						K21R 315 L12-6	1250

Série K21R Moteur fonte Bi-vitesse usage ventilation

Cast iron motor
Two-speed fan application

IP55 400V
50Hz S1 PTO



le + produit

Couple quadratique
Carcasse et flasques en fonte
Boîte à bornes aluminium
(≤ HA180) orientable 90°
Livré avec PE
Capot tôle
Multiples brides B5 et B14 hors
standard
Multiples polarités
Sondes PTO

Quadratic torque
Cast iron housing and flanges
Aluminium terminal box (≤ size 180) 90°
adjustable
Fitted with cable gland
Metallic fan cover
Multiple non-standard B5 and B14 flanges
Multiple polarities
Normally closed thermal switches

Caractéristiques

Dahlander ou 2 bobinages séparés
400V-50Hz
IP55
Graisseurs ≥ HA 280

Dahlander or separate windings
400V-50Hz
IP55
Greasing nipples ≥ size 280



Code Item	Puissance Output kW	B3	B5	B14	B35	B34	Type Type	Masse Weight kg
1000/1500 min⁻¹ - enroulements séparés / separate windings								
201463..	0,06/0,18						K21R 71 K6-4L	7,8
201464..	0,08/0,25						K21R 71 G6-4L	8,1
201465..	0,12/0,4						K21R 80 K6-4L	10,6
201466..	0,16/0,55						K21R 80G6-4L	11,7
201467..	0,25/0,75						K21R 90 S6-4L	16
201468..	0,37/1,1						K21R 90 L6-4L	19
201469..	0,5/1,5						K21R 100 L6-4L	24
201470..	0,75/2						K21R 100 LX6-4L	28
201471..	1/3						K21R 112 M6-4L	33,5
201472..	1,5/3,7						K21R 132 S6-4L	50
201473..	2,2/6						K21R 132 MX6-4L	69
201474..	3/8,2						K21R 160 M6-4L	86
201475..	4,4/13						K21R 160 L6-4L	120
201476..	5,4/16						K21R 180 M6-4L	136
201477..	6,7/20						K21R 180 L6-4L	170
201478..	9/26						K21R 200 L6-4L	200
201479..	12/34						K21R 225 S6-4L	270
201480..	14/40						K21R 225 M6-4L	300
201481..	18/50						K21R 250 M6-4L	375
201482..	23/68						K21R 280 S6-4L	520
201483..	28/80						K21R 280 M6-4L	580
201484..	34/95						K21R 315 S6-4L	740
201485..	40/115						K21R 315 M6-4L	840
201486..	45/125						K21R 315 MX6-4L	1000
201487..	55/145						K21R 315 MY6-4L	1200
27992017	55/185						K21R 315 L6-4L	1450
	65/195						K21R 315 LX6-4L	1730
750/1500 min⁻¹ enroulements séparés / separate windings								
27992016	0,09/0,37						K21R 80 K8-4LZ	11
	0,12/0,5						K21R 80 G8-4LZ	12
	0,18/0,75						K21R 90 S8-4LZ	15
	0,25/1						K21R 90 L8-4LZ	19
	0,37/1,5						K21R 100 L8-4LZ	24
	0,5/2,2						K21R 100 LX8-4LZ	28
	0,62/3						K21R 112 M8-4LZ	34
	0,9/3,6						K21R 112 Mx8-4LZ	53
27992017	1,1/4,5						K21R 132 M8-4LZ	70
	1,4/6						K21R 160 M8-4LZ	86
	2,2/9						K21R 160 L8-4LZ	120
	3/11						K21R 180 M8-4LZ	175
	4,5/16						K21R 180 L8-4LZ	200
	5/18,5						K21R 200L8-4LZ	200
	7/28						K21R 225 S8-4LZ	270
	9,5/35						K21R 225 M8-4LZ	300
	11,5/42						K21R 250 M8-4LZ	375
	14/48						K21R 280 S8-4 LZ	520
	19/70						K21R 280 M8-4LZ	580
	23/83						K21R315 S8-4LZ	740
	28/95						K21R 315 M8-4LZ	1050
	36/110						K21R 315 Mx8-4 LZ	1000
	40/160						K21R 315 My8-4 LZ	1200

Code Item	Puissance Output kW	B3	B5	B14	B35	B34	Type Type	Masse Weight kg
1500/3000 min⁻¹ enroulements séparés / separate windings								
27992016	0,08/0,30						K21R 71 G4-2LZ	8
	0,12/0,55						K21R 80 K4-2LZ	11
	0,2/0,75						K21R 80 G4-2LZ	12
	0,25/1,1						K21R 90 S4-2LZ	16
	0,3/1,5						K21R 90 L4-2LZ	18
	0,45/2,2						K21R 100 L4-2LZ	24
	0,6/2,8						K21RW 100 LX4-2LZ	30
	0,75/3,0						K21RW 112 M4-2LZ	37
	1,2/4,5						K21RW 112 MX4-2LZ	50
	0,96/4,8						K21R 132 S4-2LZ	55
27992017	1,3/6,5						K21R 132 M4-2LZ	69
	1,9/9,5						K21R 160 M4-2LZ	86
	2,6/13,0						K21R 160 L4-2LZ	120
	3,4/17,0						K21R 180 M4-2LZ	136
	4,2/21,0						K21R 180 L4-2LZ	170
	5,0/25,0						K21R 200 L4-2LZ	200
	6,6/33,0						K21R 225 S4-2LZ	270
	8,0/40,0						K21R 225 M4-2LZ	300
	9,4/7,0						K21R 250 M4-2LZ	375
	14,0/70,0						K21R 280 S4-2LZ	520
	16,0/80,0						K21R 280 M4-2 LZ	580
	18,5/92,5						K21R 315 S4-2LZ	740
	21,0/105,0						K21R 315 M4-2LZ	840
	25,0/125,0						K21R 315 MX4-2LZ	1000
	30,0/150,0						K21R 315 MY4-2LZ	1200
1000/3000 min⁻¹ enroulements séparés / separate windings								
27992017	0,55/4,5						K21R 132 S 6-2L	50
	0,8/7						K21R 132 M 6-2L	69
	1,2/9						K21R 160 M 6-2L	86
	1,5/13						K21R 160 L 6-2L	120
	2/17						K21R 180 M 6-2L	136
	2,5/22						K21R 180 L 6-2L	170
	3,5/27						K21R 200 L 6-2L	220
	4/32						K21R 225 S 6-2L	270
	4,5/37						K21R 225 M 6-2L	300
	5/45						K21R 250 M 6-2L	375
	6,5/55						K21R 280 S 6-2L	520
	8/75						K21R 280 M 6-2L	580
	10/90						K21R 315 S 6-2L	740
	13/110						K21R 315 M 6-2L	840
	16/132						K21R 315 Mx 6-2L	1000
	20/160						K21R 315 My 6-2L	1200
750/3000 min⁻¹ enroulements séparés / separate windings								
27992017	0,42/4,5						K21R 132 S8-2L	50
	0,65/7						K21R 132 M8-2L	69
	0,8/9						K21R 160 M8-2L	86
	1,2/13						K21R 160 L8-2L	120
	1,5/17						K21R 180 M8-2L	136
	1,9/22						K21R 180 L8-2L	170
	2,5/27						K21R 200 L8-2L	220
	3,2/32						K21R 225 S8-2L	270
	3,6/37						K21R 225 M8-2L	300
	4/45						K21R 250 M8-2L	375
	5,2/55						K21R 280 S8-2L	520
	6,5/75						K21R 280 M8-2L	580
	8/90						K21R 315 S8-2L	740
	10/110						K21R 315 M8-2L	840
	13/132						K21R 315 Mx8-2L	1000
	17/160						K21R 315 My8-2L	1200
500/3000 min⁻¹ enroulements séparés / separate windings								
27992017	0,25/4,5						K21R 132 S12-2L	50
	0,35/7						K21R 132 M12-2L	69
	0,45/9						K21R 160 M12-2L	86
	0,55/12						K21R 160 L12-2L	120
	0,65/13						K21R 180 M12-2L	136
	0,8/17						K21R 180 L12-2L	170
	1,1/22						K21R 200 L12-2L	200
	1,5/28						K21R 225 S12-2L	270
	1,7/34						K21R 225 M12-2L	300
	2/39						K21R 250 M12-2L	375
	2,5/50						K21R 280 S12-2L	520
	3,5/68						K21R 280 M12-2L	580
	4/80						K21R 315 S12-2L	740
	4,5/90						K21R 315 M12-2L	840
	5,5/105						K21R 315 Mx12-2L	1000
	6,5/125						K21R 315 My12-2L	1200

Série K21R
Moteur fonte
Bi-vitesse usage ventilation
Cast iron motor
Two-speed fan application

IP55 400V
50Hz PTO S1



le + produit

Couple quadratique
Carcasse et flasques en fonte
Boîte à bornes aluminium
(≤ HA180) orientable 90°
Livré avec PE
Capot tôle
Multiples brides B5 et B14
hors standard
Multiples polarités
Sondes PTO

Quadratic torque
Cast iron housing and flanges
Aluminium terminal box (≤ size 180) 90°
adjustable
Fitted with cable gland
Metallic fan cover
Multiple non-standard B5 and B14 flanges
Multiple polarities
Normally closed thermal switches

Caractéristiques

Dahlander ou 2 bobinages séparés
400V-50Hz
IP55
Graisseurs ≥ HA 280

Dahlander or separate windings
400V-50Hz
IP55
Greasing nipples ≥ size 280

Code Item	Puissance Output kW	B3	B5	B14	B35	B34	Type Type	Masse Weight kg
1500/3000 min⁻¹ - couplage Dahlander / Dahlander connection								
201403..	0,08/0,30						K21R 71 K4-2L	6,2
201404..	0,12/0,48						K21R 71 G4-2L	7,2
201405..	0,18/0,7						K21R 80 K4-2L	10,5
201406..	0,25/0,9						K21R 80 G4-2L	11,8
201407..	0,37/1,5						K21R 90 S4-2L	15,5
201408..	0,5/2						K21R 90 L4-2L	18,5
201409..	0,7/2,8						K21R 100 L4-2L	22
201410..	0,9/3,6						K21R 100 LX4-2L	30
201411..	1,2/4,8						K21R 112 M4-2L	36
201412..	1,5/5,5						K21R 132 S4-2L	50
201413..	2,2/8,2						K21R 132 M4-2L	69
201414..	3,3/12						K21R 160 M4-2L	86
201415..	4,3/17						K21R 160 L4-2L	120
201416..	5,5/20						K21R 180 M4-2L	136
201417..	6,4/24						K21R 180 L4-2L	170
201418..	7,8/30						K21R 200 L4-2L	200
201419..	9,5/37						K21R 225 S4-2L	270
201420..	12/45						K21R 225 M4-2L	300
201421..	15/55						K21R 250 M4-2L	375
201422..	20/75						K21R 280 S4-2L	520
201423..	24/90						K21R 280 M4-2L	580
201424..	29/110						K21R 315 S4-2L	740
201425..	35/132						K21R 315 M4-2L	840
27992017	50/160						K21R 315 MY4-2L	1200
750/1500 min⁻¹ - couplage Dahlander / Dahlander connection								
27992016	0,05/0,2						- K21R 71 K8-4L	8
	0,075/0,3						- K21R 71 G8-4L	8
201435..	0,12/0,5						- K21R 80 K8-4L	10,5
201436..	0,18/0,7						- K21R 80 G8-4L	11,6
201437..	0,25/1						- K21R 90 S8-4L	16
201438..	0,37/1,5						- K21R 90 L8-4L	19
201439..	0,5/2						- K21R 100 L8-4L	24
201440..	0,65/2,5						- K21R 100 LX8-4L	28
201441..	0,9/3,6						- K21R 112 M8-4L	36
201443..	1,1/4,5						K21R 132 M8-4L	50
201444..	1,8/6,5						K21R 132 MX8-4L	69
201445..	2,3/9						K21R 160 M8-4L	86
201446..	3,5/12,5						K21R 160 L8-4L	120
201447..	4,5/16						K21R 180 M8-4L	136
201448..	5/20						K21R 180 L8-4L	170
201449..	7,2/26						K21R 200 L8-4L	200
201450..	9,5/35						K21R 225 S8-4L	270
201451..	11,5/42						K21R 225 M8-4L	300
201452..	12/48						K21R 250 M8-4L	375
201453..	14/50						K21R 280 S8-4L	520
201454..	17/55						K21R 280 M8-4L	520
201455..	21/80						K21R 315 S8-4L	690
201456..	28/95						K21R 315 M8-4L	800
201457..	36/110						K21R 315 MX8-4L	880
201458..	44/135						K21R 315 MY8-4L	1050
27992017	40/160						K21R 315 L8-4L	1250
	45/220						K21R 315 Lx8-4L	1630



Code Item	Puissance Output kW	B3	B5	B14	B35	B34	Type Type	Masse Weight kg
750/1000 min⁻¹ - enroulements séparés / separate windings								
27992016	0,05/0,11						K21R 71 G8-6L	9
	0,09/0,18						K21R 80 K8-6L	11
	0,12/0,25						K21R 80 G8-6L	13
201507..	0,24/0,48						K21R 90S8-6L	16
201508..	0,33/0,66						K21R 90L8-6L	19
201509..	0,45/0,9						K21R 100 L8-6L	24
201510..	0,60/1,20						K21R 100Lx8-6L	28
201511..	0,8/1,60						K21R 112M8-6L	34
279920..	1/2,2						K21R 112 Mx8-6L	37
201512..	1/2						K21R 132 S8-6L	46
201513..	1,7/3,5						K21R 132 M8-6L	53
201514..	2,2/4,5						K21R 132 Mx8-6L	70
201515..	2,5/5,5						K21R 160 M8-6L	86
201516..	4,5/9						K21R 160 L8-6L	114
201517..	6/12						K21R 180 L8-6L	138
201518..	7/17						K21R 200L8-6L	175
201519..	10/21						K21R 200Lx8-6L	200
201520..	12/26						K21R 225 M8-6L	265
201521..	15/35						K21R 250 M8-6L	360
201522..	20/45						K21R 280 S8-6L	465
201523..	25/55						K21R 280 M8-6L	520
201524..	30/65						K21R 315 S8-6L	690
201525..	35/75						K21R 315 M8-6L	800
201526..	40/85						K21R 315 Mx8-6L	880
201527..	55/115						K21R 315 My8-6L	1050
500/1000 min⁻¹ couplage Dahlander / Dahlander connection								
27992016	0,04/0,2						K21R 80 K12-6L	11
	0,075/0,3						K21R 80 G12-6L	13
	0,1/0,4						K21R 90 S12-6L	16
	0,12/0,55						K21R 90 L12-6L	19
	0,18/1,1						K21R 100 L12-6L	24
	0,33/1,3						K21R 100 Lx12-6L	28
	0,45/1,8						K21R 112 M12-6L	34
	0.4/2,5						K21R 112Mx12-6L	37
27992017	0,35/1,7						K21R 132 S12-6L	46
	0,5/2,3						K21R 132 M12-6L	53
	0,7/3,3						K21R 132 Mx12-6L	70
	0,9/4,4						K21R 160 M12-6L	86
	1,1/5,5						K21R 160 L12-6L	114
	2/9						K21R 180 L12-6L	138
	2,3/10						K21R 200 L12-6L	175
	3/13						K21R 200Lx12-6L	200
	3,9/17						K21R 225 M12-6L	265
	5/22						K21R 250 M12-6L	360
	6/26						K21R 280 S12-6L	465
	7,5/30						K21R 280 M12-6L	520
	12/52						K21R 315 S12-6L	690
	15/60						K21R 315 M12-6L	800
	18/80						K21R 315 Mx12-6L	880
	20/90						K21R 315 My12-6L	1050