

Série B41R - TEM
Moteur fonte
Frein alimentation triphasée
Cast iron motor
Three-phase AC brake



le + produit

Temps de réponse du frein court
Carcasse et flasques en fonte
Boîte à bornes aluminium
(≤ HA180) orientable 90°
Livré avec PE
Capot tôle
Multiples brides B5 et B14
hors standard
2, 4, 6 et 8 pôles

Short brake response time
Cast iron housing and flanges
Aluminium terminal box (≤ size 180) 90°
adjustable
Fitted with cable gland
Metallic fan cover
Multiple non-standard B5 and B14 flanges
2, 4, 6 and 8 poles

Caractéristiques

400V-50Hz
IP55
Frein à manque de courant
Alimentation frein 400V-50Hz
triphasée

400V-50Hz
IP55
Electromagnetic spring applied brake
Brake power supply 400V-50Hz three-phased



Code Item	Puissance Output kW	B3	B5	B14	B35	B34	Type Type	Masse Weight kg	Couple Torque Nm
3000 min⁻¹									
2055042.	0,18						IE3-B41R 63 K2 TEM 4	7,5	4
2055052.	0,25						IE3-B41R 63 G2 TEM 4	7,5	4
2055062.	0,37						IE3-B42R 71 K2 TEM 4	8,8	4
2055072.	0,55						IE3-B41R 71 GY2 TEM 4	11,2	4
2055082.	0,75						IE3-B42R 80 K2 TEM 4	12,7	4
2055112.	1,1						IE3-B41R 80 GY2 TEM 4	16,2	4
2055122.	1,5						IE3-B42R 90 S2 TEM 8	20,8	8
2055142.	2,2						IE3-B41R 90 LY2 TEM 8	25,3	8
2055152.	3						IE3-B41R 100 LY2 TEM 16	33,3	16
2055162.	4						IE3-B41R 112 MY2 TEM 35	43	35
2055182.	5,5						IE3-B41R 132 S2T TEM 60	55,5	60
2055192.	7,5						IE3-B41R 132 SX2 HZg 112	85,4	60
2055242.	11						IE3-B43R 160 M2 HZg 132	115,5	100
2055252.	15						IE3-B43R 160 MX2 HZg 132	131,5	100
2055262.	18,5						IE3-B43R 160 L2 HZg 132	150,5	100
1500 min⁻¹									
2056032.	0,12						IE3-B41R 63 K4 TEM 4	7,5	4
2056042.	0,18						IE3-B41R 63 G4 TEM 4	8,3	4
2056052.	0,25						IE3-B41R 71 K4 TEM 4	11,1	4
2056062.	0,37						IE3-B41R 71 GY4 TEM 4	11,1	4
2056072.	0,55						IE3-B41R 80 K4 TEM 4	15,7	4
2056082.	0,75						IE3-B41R 80 G4 TEM 4	18,2	4
2056112.	1,1						IE3-B41R 90 SY4 TEM 8	24,3	8
2056122.	1,5						IE3-B41R 90 LX4 TEM 8	32,8	8
2056142.	2,2						IE3-B41R 100 L4 TEM 16	47,3	16
2056152.	3						IE3-B41R 100 L24 TEM 35	55	35
2056162.	4						IE3-B41R 112 MW4 TEM 35	61	35
2056182.	5,5						IE3-B43R 132 S4 HZg 112	78,9	60
2056192.	7,5						IE3-B43R 132 M4 HZg 132	102,5	100
2056202.	9						IE3-B43R 132 M4 HZg 132	106,5	100
2056242.	11						IE3-B43R 160 M4 HZg 132	119,5	100
2056252.	15						IE3-B41R 160 L4 HZg 160	192	200
1000 min⁻¹									
2057032.	0,12						IE3-B41R 63 G6 TEM 4	7,9	4
2057042.	0,18						IE3-B41R 71 K6 TEM 4	12,2	4
2057052.	0,25						IE3-B41R 71 G6 TEM 4	13,7	4
2057062.	0,37						IE3-B41R 80 K6 TEM 4	16,2	4
2057072.	0,55						IE3-B41R 80 G6 TEM 4	19,2	4
2057082.	0,75						IE3-B41R 90 SY6 TEM 8	25,8	8
2057112.	1,1						IE3-B41R 90 L6 TEM 8	31,8	8
2057122.	1,5						IE3-B41R 100 LX6 TEM 16	38,3	16
2057142.	2,2						IE3-B41R 112 MV6 TEM 35	53	35
2057152.	3						IE3-B41R 132 S6 TEM 60	77,5	60
2057162.	4						IE3-B41R 132 M6 HZg 112	85,4	60
2057182.	5,5						IE3-B43R 132 MX6 HZg 132	101,5	100
2057192.	7,5						IE3-B43R 160 M6 HZg 132	130,5	100
2057242.	11						IE3-B41R 160 L6 HZg 160	184	200
750 min⁻¹									
2058032.	0,12						IE3-B41R 71 G8 TEM 4	11,1	4
2058042.	0,18						IE3-B42R 80 K8 TEM 4	15,2	4
2058052.	0,25						IE3-B41R 80 GX8 TEM 4	18,2	4
2058062.	0,37						IE3-B41R 90 S8 TEM 8	26,8	8
	0,55						IE3-B41R 90 LX8 TEM 8	28,8	8
2058082.	0,75						IE3-B41R 100 LY8 TEM 16	30,3	16
2058112.	1,1						IE3-B41R 100 LW8 TEM 35	40	35
2058122.	1,5						IE3-B41R 112 MX8 TEM 35	66	35
2058142.	2,2						IE3-B42R 132 SX8 TEM 60	82,5	60
2058152.	3						IE3-B41R 132 M8 HZg 112	85,4	60
2058162.	4						IE3-B43R 160 M8 HZg 132	100,5	100
2058182.	5,5						IE3-B43R 160 MX8 HZg 132	130,5	100
2058192.	7,5						IE3-B43R 160 L8 HZg 160	143	200