

EAUX USÉES - MONOPOMPE

STATION DE RELEVAGE EAUX USÉES



Station de relevage Tsurubox 600 pour eaux usées, prête à poser, enterrée ou hors sol.

Atouts

- ♦ Adaptée aux maisons individuelles ou petits collectifs
- ♦ Equipée d'un kit de connexion ou de barres de guidage pour un montage / démontage simplifié
- ♦ Clapet et vanne en diamètre 40 mm, refoulement standard en diamètre 63 mm femelle

Application

Relevage d'eaux usées ou d'eaux pluviales



AVX

Modèles	AVX08A	AVX12A	AVX15A	AVX20A
Débit maxi (m³/h)	18	30	36	42
Pression maxi (m)	6,2	7,4	12,9	14
Puissance (kW)	0,55	0,9	1,1	1,5
Intensité nominale (A)	3,1	5,5	7,5	10
Ø Refoulement (mm)	50	50	50	50
Passage libre (mm)	50	50	50	50
Flotteur	OUI	OUI	OUI	OUI
Longueur de câble (m)	5	10	10	10
Poids (kg)	10	11,5	13,5	25

Hauteur
en m

13	AVX20A								
12	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	
11	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A
10	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A
9	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A	AVX20A
8	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A
7	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A
6	AVX12A	AVX12A	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A	AVX15A
5	AVX12A	AVX12A	AVX12A	AVX12A	AVX12A	AVX12A	AVX12A	AVX12A	AVX15A
4	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX12A	AVX12A	AVX12A	AVX12A	AVX12A
3	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A
2	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A
1	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A	AVX08A
	10	20	30	40	50	60	70	90	100

Longueur de refoulement (PE 63 mm minimum) en m



Caractéristiques

- ◆ Cuve cylindrique Ø 630 mm intérieur en polyéthylène (PE)
- ◆ Fond de cuve avec nervures résistant à la nappe phréatique
- ◆ Couvercle PP à visser, trou d'homme Ø 400 mm
- ◆ Joint Forsheda et une scie cloche Ø100 mm pour percer l'entrée sur site
- ◆ Passage de câble Ø 63 mm ext.
- ◆ Sortie de refoulement en PVC pression Ø 63 mm ext. (ou PEHD en option)
- ◆ Canalisations internes PVC pression Ø 63 mm
- ◆ Clapet anti-retour à boule PVC F/F DN50 et une vanne à boisseau PVC DN50
- ◆ Ventilation Ø 63 mm ext.

Modèles	Tsurubox 600 AVX08A	Tsurubox 600 AVX12A	Tsurubox 600 AVX15A	Tsurubox 600 AVX20A
Hauteur (mm)	1060	1060	1060	1060
Fil d'eau d'arrivée (mm)	630	630	630	630
Diamètre entrée (mm)	100	100	100	100
Diamètre sortie (mm)	63	63	63	63
Volume (L)	295	295	295	295
Matériel inclus	Pompe + cuve	Pompe + cuve	Pompe + cuve	Pompe + cuve

Autres dimensions de cuves sur consultation

Accessoires

				
Modèles	Kit raccord sortie PEHD Ø 63 mm	Réhausse de cuve Tsurubox 600	Option pied d'assise et barres de guidage pour 1 pompe	Prise alarme sonore avec flotteur
				Coffret électrique Top Dry

Consultez-nous pour la mise en service et / ou le conseil