

EAUX USÉES ET PLUVIALES - DOUBLE POMPE



STATION DE RELEVAGE EAUX USÉES ET PLUVIALES

Station de relevage Tsurubox 650 prête à poser, enterrée ou hors sol.

Atouts

- ♦ Adaptée aux maisons individuelles ou petits collectifs
- ♦ Equipée d'un kit de connexion ou de barres de guidage pour un montage / démontage simplifié
- ♦ Double pompe, fonctionnement en alternance

Application

Relevage d'eaux usées ou d'eaux pluviales



UT



PNI



Coffret électrique
CDPR2



Flotteur AQUA XL

Hauteur en m										
12	50PNI2.75S									
11	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S
10	50UT2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S
9	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S	50PNI2.75S
8	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50PNI2.75S
7	50UT2.4S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S
6	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S	50UT2.75S
5	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.75S
4	40UT2.25S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S
3	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S	50UT2.4S
2	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S
1	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S	40UT2.25S
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Longueur de refoulement (PE 63 mm minimum) en m



Caractéristiques

- ◆ Cuve cylindrique Ø 650 mm en polyéthylène (PE)
- ◆ Couvercle PP à boulonner
- ◆ Entrée diamètre 100 mm percée en usine
- ◆ Passage de câbles diamètre 50 mm
- ◆ Sortie de refoulement en PVC pression Ø 63 mm ext. (ou PEHD en option)
- ◆ Double canalisation interne PVC pression Ø 63 mm
- ◆ Deux clapets anti-retour à boule PVC F/F DN50 et deux vannes à boisseau PVC DN50

Modèles	Tsurubox 650 UT2.25S	Tsurubox 650 UT2.4S	Tsurubox 650 UT2.75S	Tsurubox 650 PNI2.75S
Hauteur (mm)	1100	1100	1100	1100
FEA* sans barres de guidage (mm)	600	600	600	600
FEA* avec barres de guidage (mm)	400	400	400	400
Diamètre entrée (mm)	100	100	100	100
Diamètre sortie (mm)	63	63	63	63
Volume (L)	365	365	365	365
Matériel inclus	Pompes + cuve + coffret + flotteurs	Pompes + cuve + coffret + flotteurs	Pompes + cuve + coffret + flotteurs	Pompes + cuve + coffret + flotteurs

* Fil d'eau d'arrivée

Autres dimensions de cuves sur consultation

Accessoires



Kit raccord
sortie PEHD Ø 63 mm



Réhausse de cuve
Tsurubox 650

Option pied d'assise
et barres de guidage
pour 2 pompes



Panier dégrilleur
Tsurubox 650

Consultez-nous pour la mise en service et / ou le consuel