

Série SPER - S11R

Moteur fonte

Rotor bobiné S1

Cast iron motor

Wound-rotor S1

IP55 400V 50Hz S1 PTC



le + produit

Carcasse et flasques en fonte

Roulement à rouleaux à partir de :

280-4 pôles et 250 Mx - 6, 8 pôles

Graisers $\geq$ HA 225

Sondes CTP

Livré avec PE

Capot tôle

4, 6 et 8 pôles

Cast iron housing and flanges

Roller bearing D-side from size :

280-4 poles and 250 Mx - 6, 8 poles

Greasing nipples $\geq$ size 225

PTC sensors

Fitted with cable gland

Metallic fan cover

4, 6 and 8 poles

Caractéristiques

Service continu S1

400V-50Hz

IP55

S1 continuous duty

400V-50Hz

IP55

1) Forme B5 et V3 uniquement jusqu'au type 225 inclus

1) B5, and V3 only up to size 225



Options sur demande
Options on request



Options

Code Item	Puissance Output kW	B3	B5 V1,V3(1)	B35	Type Type	Masse Weight kg
1500 min⁻¹						
202711..	4				SPER 132 M4	85
202712..	5,5				SPER 132 MX4	95
202713..	7,5				SPER 160 M4	133
202714..	11				SPER 160 L4	150
202715..	15				SPER 180 L4	204
202716..	18,5				SPER 200 L4	280
202717..	22				SPER 200 LX4	305
202718..	30				SPER 225 M4	330
202719..	37				SPER 250 M4	435
202720..	45				SPER 250 MX4	450
202721..	55				S11R 280 S4	590
202722..	75				S11R 280 M4	710
202723..	90				S11R 315 S4	890
202724..	110				S11R 315 M4	1010
202725..	132				S11R 315 MX4	1275
202726..	160				S11R 315 MY4	1350
202727..	200				S11R 315 LX4	1540
202728..	250				S11R 315 LY4	1620
20422522	315				RSR 355 M 4	1940
20422622	400				RSR 400 S4	2610
27992033	500				RSR 400 M4	2980
27992033	630				RSR 400 L4	3520
1000 min⁻¹						
202731..	3				SPER 132 M6	85
202732..	4				SPER 132 MX6	95
202733..	5,5				SPER 160 M6	133
202734..	7,5				SPER 160 L6	145
202735..	11				SPER 180 L6	204
202736..	15				SPER 200 L6	280
202737..	18,5				SPER 225 M6	305
202738..	22				SPER 225 MX6	320
202739..	30				SPER 250 M6	425
202740..	37				S11R 250 MX6	580
202741..	45				S11R 280 S6	620
202742..	55				S11R 280 M6	710
202743..	75				S11R 315 S6	950
202744..	90				S11R 315 M6	1000
202745..	110				S11R 315 MX6	1150
202746..	132				S11R 315 MY6	1240
20274...	160				S11R 315 LX6	1590
20424520	200				RSR 355 MA6	1870
20424622	250				RSR 355 M 6	2000
20424820	315				RSR 400 S 6	2560
27992033	400				RSR 400 M6	2950
27992033	500				RSR 400 L6	3450
750 min⁻¹						
27992032	2,2				SPER 132 M8	85
	3				SPER 132 Mx8	95
	4				SPER 160 M8	134
	5,5				SPER 160 L8	145
	7,5				SPER 180 L8	204
	11				SPER 200 L8	280
	15				SPER 225 M8	305
	18,5				SPER 225 MX8	330
	22				SPER 250 M8	425
	30				SPER 250 Mx8	600
	37				S11R 280 S8	660
	45				S11R 280 M8	710
	55				S11R 315 S8	950
	75				S11R 315 M8	1000
	90				S11R 315 Mx8	1290
	110				S11R 315 My8	1390
	132				S11R 315 Lx8	1600
	160				RSR 355 MA8	1750
	200				RSR 355 M8	1940
	250				RSR 400 S8	2550
	315				RSR 400 M8	2900
	400				RSR 400 L8	3370
Arbre / Shaft Ø 90						S11R 315 S, M
Arbre / Shaft Ø 100						S11R 315 MX, MYL