

Série W6.R
Moteur fonte IE4



IE4 IP55 400V
50Hz S1

POLYVALENCE

Moteur IE4 Super Premium
Moteur asynchrone à cage
Largeur de gamme
2 et 4 pôles
Sondes CTP > HA 280
Graisseurs ≥ HA 280

ROBUSTESSE

Carcasse et flasque en fonte
Boîte à bornes aluminium
Capot tôle



La largeur de gamme

Vitesse

3000 min⁻¹ 5,5 - 760 kW

1500 min⁻¹ 5,5 - 710 kW

Options principales

Électriques
Mécaniques
Normatives

Série W6.R Moteur fonte IE4

IE4
SUPER
PREMIUM

Cast iron IE4 motor



IE4 IP55 400V 50Hz S1

le + produit

Moteur IE4 Super Premium
Moteur asynchrone à cage
2 et 4 pôles
Sondes CTP > HA 280
Graisseurs ≥ HA 280
Carcasse et flasque en fonte
Boîte à bornes aluminium
Capot tôle

IE4 Super premium motor
Squirrel cage motors
2 and 4 poles
PTC sensors ≥ size 280
Greasing nipples ≥ size 280
Cast iron housing and flanges
Aluminium terminal box
Metallic fan cover

Caractéristiques

400V-50Hz IE4
IP55

400V-50Hz IE4
IP55

Code Item	Puissance Output kW	B3	B5	B35	Type Type	Masse Weight kg
3000 min⁻¹						
	5,5				IE4-W61R 132 SY2	90
	7,5				IE4-W61R 132 SX2	101
	11				IE4-W61R 160 M2	117
	15				IE4-W61R 160 MX2	155
	18,5				IE4-W61R 160 L2	163
	22				IE4-W61R 180 M2	201
	30				IE4-W61R 200 L2	288
	37				IE4-W61R 200 LX2	288
	45				IE4-W61R 225 M2	420
	55				IE4-W61R 250 M2	495
	75				IE4-W63R 280 S2	495
	90				IE4-W63R 280 M2	525
	110				IE4-W63R 315 S2	750
	132				IE4-W61R 315 M2	1080
	160				IE4-W61R 315 MX2	1080
	200				IE4-W61R 315 MY2	1200
	250				IE4-W61R 315 L2	1460
	315				IE4-W61R 315 LX2	1660
	315				IE4-W61R 355 MY2G	2000
	355				IE4-W61R 355 M2G	2000
	400				IE4-W62R 355 MX2G	2150
	500				IE4-W62R 355 L2G	-
	560				IE4-W62R 400 M2G	-
	630				IE4-W62R 400 MX2G	-
	760				IE4-W62R 400 L2G	-
1500 min⁻¹						
	5,5				IE4-W61R 132 S4	105
	7,5				IE4-W61R 132 M4C	111
	11				IE4-W61R 160 M4	151
	15				IE4-W61R 160 L4	168
	18,5				IE4-W61R 180 M4	234
	22				IE4-W61R 180 L4	275
	30				IE4-W61R 200 L4C	358
	37				IE4-W61R 225 S4	435
	45				IE4-W61R 225 M4	500
	55				IE4-W61R 250 M4	600
	75				IE4-W61R 280 S4	750
	90				IE4-W63R 280 M4	750
	110				IE4-W63R 315 S4	850
	132				IE4-W63R 315 M4	970
	160				IE4-W61R 315 MY4	1230
	200				IE4-W61R 315 L4	1450
	250				IE4-W61R 315 LX4	1615
	315				IE4-W61R 355 MY4	2100
	355				IE4-W62R 355 M4	2400
	400				IE4-W62R 355 MX4	2500
	450				IE4-W62R 355 LY4	2500
	500				IE4-W62R 355 L4	2500
	560				IE4-W62R 400 M4	3060
	630				IE4-W62R 400 MX4	3100
	710				IE4-W62R 400 L4	3400

Possibilité de certificats d'économie d'énergie :
fiche CEE IND-UT-132
Nous contacter.