

HYDRA REGUL



Fonctionnalités



CONTROLEUR DE PRODUCTION REDOX POUR ELECTROLYSEUR

- Contrôle automatique de production d'électrolyseur par sonde REDOX
- Compatible toutes marques (appareils sous tension 220V)
- Consigne Redox réglable de 550 à 750mV affichage digital
- Affichage digital des valeurs RE et pH mesurées
- Calibration avec sonde Redox en 1 point (470mV),
- Appareil livré avec solution de calibration Redox
- Sécurités Redox Haut/Bas, consigne Redox non atteinte,
- Messages d'alarmes clignotants
- Voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement
- Montage facile sur piscine existante ou en construction

Nouveautés 2020

- Porte-capteurs pour une installation facilitée sur canalisation 50 ou 63 mm
- Accessoires gamme X

Caractéristiques techniques

DESIGNATION	CODE ARTICLE	INJECT° pH	VOLUME BASSIN	TYPE DE CELLULE	SONDE PH	SONDE REDOX
HYDRAREGUL	JURE13SOM01F-100320	N/A	150 m³	-	-	GOLD

Garanties

COMPOSANTS	DURÉE
COFFRET ELECTRONIQUE	2 ans
CELLULE	-
SONDE PH	-
SONDE REDOX	1 an

Colisage

Livré avec :

- Kit de fixation
- Porte-capteurs et accessoires gamme X
- Sonde Redox Gold
- Solution d'étalonnage Redox (470mV)

Options

- Electrode de Terre (évacuateur de courants vagabonds)

