

Flowdians
BLUE

HydraSalt Plus

ELECTROLYSEUR AU SEL AVEC RÉGULATION
PH INTÉGRÉ



CARACTÉRISTIQUES

- Production réglable de 0 à 10 avec affichage digital.
- Navigation intuitive sur écran LED avec affichage production, taux de sel, température par touches d'accès direct.
- Technologie SMART POWER® assurant une production stable.
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive et à mémoire, réglable de 2 à 16h selon la dureté de l'eau.
- Mode superchloration à mémoire (BOOST 24h).
- LOW MODE pour volet roulant (connecteur intégré).
- Mode Hivernage automatique selon température de l'eau.
- Régulation automatique du pH proportionnelle au volume du bassin.
- Mode correcteur acide ou base.
- Consigne pH réglable de 6,8 à 7,6.
- Calibration précise avec la sonde en 2 points (pH7 et pH10).
- Appareil calibré en usine, prêt à l'emploi.
- Auto-test intelligent, historique des événements.
- Voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement.
- Sécurités : manque d'eau / sel bas / défaut cellule / dépassement des plages de consigne et surdosage.
- Taux de sel minimum : 2,5 g/l (5g/l conseillé en début de saison).
- Garanties : coffret : 2 ans, cellule : 4 ans, sonde : 1 an.

NOUVEAUTÉS 2020

- Design moderne et innovant.
- Ecran damiers LED et clavier soft touch.
- Nouveau coffret compact, plus léger et plus facile à installer.
- Nouvelle connectique avec fusible externe et câbles détachables.
- Alimentation nouvelle génération offrant un meilleur rendement et une dissipation thermique plus efficace.
- Collet et réductions diam. 63/50.
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau fourni.
- Compatible avec module Pool Command (pour une piscine connectée).
 - Pilotage Filtration intelligent,
 - Pilotage Electrolyseur Hydrasalt Plus,
 - Pilotage auxiliaires (Eclairage/PAC/Robot) à partir d'Internet ou d'un Smartphone.

COLISAGE

Livré avec :

- Kit de fixation.
- Porte-accessoires.
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau fourni.
- Capteur Sel/Température/Manque d'eau.

OPTIONS

- Capteur de débit.
- Electrode de Terre (évacuateur de courants vagabonds).

Désignation	Code produit	Prod° chlore	Débit pompe	Volume bassin*	Type de cellule	Sonde pH
HYDRASALT PLUS 50	66540057	10 g/h	1,5l/h	50 m³	3P LM Transparente	AMBER
HYDRASALT PLUS 100	66540065	19 g/h	1,5l/h	100 m³	5P L MX Transparente	AMBER
HYDRASALT PLUS 150	66540073	28 g/h	1,5l/h	150 m³	7P L MX Transparente	AMBER

*Volume conseillé/maximum pour piscine installée en climat tempéré.