RÉSERVOIRS GALVANISÉS

CONFORMES À LA DIRECTIVE CE 97/23 PED

PRESSIONS DE SERVICE : 5 à 11,5 BARS

Réservoirs galvanisés

CONFORMES À LA DIRECTIVE CE 97/23 PED

GARANTIE 2 ANS

le revêtement vitroflex est un thermoplastique souple (méthacrylate) coulé à chaud pour un résultat parfaitement lisse de qualité alimentaire.

Réservoir avec traitement de galvanisation à chaud (intérieur et extérieur), selon directive 1935/04/CE, peut être utilisé pour de l'eau potable.
Température d'utilisation -10°C / +50°C.

Réservoir avec traitement de galvanisation à chaud à l'extérieur selon directive 1935/04/CE, et traitement alimentaire Vitroflex à l'intérieur, peut être utilisé pour de l'eau potable.
Température d'utilisation -10°C / +50°C.

RÉSERVOIR GALVANISÉ EAU FROIDE

Référence	RG8.300
Capacité	300 litres
Pression de service maximum	8 bars
Traitement interne	Galvanisation à chaud
Traitement externe	Galvanisation à chaud
Température mini / maxi	-10 / +50° C
Code	FF1000102400
N° Série	
Poids	70 Kg
Norme	97/23/CE PED
Garantie	2 ans

RÉSERVOIR GALVANISÉ EAU FROIDE TRAITEMENT ALIMENTAIRE VITROFLEX

Référence	RG8.300 V
Capacité	300 litres
Pression de service maximum	8 bars
Traitement interne	Vitroflex
Traitement externe	Galvanisation à chaud
Température mini / maxi	-10 / +50° C
Code	FF1000112400
N° Série	
Poids	70 Kg
Norme	97/23/CE PED
Garantie	2 ans

Afin d'éviter les coups de bélier dans la canalisation, il est conseillé d'utiliser une tresse acier pour raccorder le réservoir sur le réseau.

PRESSIONS DE SERVICE : 5 À 11,5 BARS



	Ø	Description
a	tab.	Alimentation eau
b	1"1/4	Alimentation air
z	tab.	Raccord auxiliaire
Pm	G 1/2" - F	Piquage manomètre
Ps	G 1/2" - F	Piquage pressostat
L1-L2	G 1/2" - F	Piquage indicateur de niveau
V	G 1"1/4 - F	Piquage soupape de sécurité
x	G 1"1/4 - F	Vidange

	lt	en mm													KG
		Ds	Dc	H	H1	H2	H3	H4	H5*	Hl	dL	d	a-u	z*	
5 BARS		RG5													
RG5.100 (V)	100	400	500	1 065	135	330	455	600	-	-	350	1 094	G1"-F	-	32
RG5.200 (V)	200	450	550	1 458	130	337	562	885	-	-	500	1 484	G1"-F	-	48
8 BARS		RG8													
RG8.300 (V)	300	550	650	1 496	130	373	588	800	-	588	500	1 531	G1"1/2-F	-	70
RG8.500 (V)	500	650	750	1 805	120	400	710	920	-	610	700	1 844	G2"-F	-	105
RG8.800 (V)	800	790	890	1 900	130	475	825	1 030 (750 L)	-	685	700	1 951	G2"-F	-	136
RG8.1000 (V)	1 000	790	890	2 148	130	475	885	1 115	-	725	800	2 194	G2"-F	-	162
RG8.1500 (V)	1 500	1 000	1 100	2 333	178	565	1 075	1 275	1 875	775	800	2 397	G2"-F	G1"1/2-F	190
RG8.2000 (V)	2 000	1 000	1 100	2 830	183	580	1 075	1 290	2 375	1 025	800	2 883	G2"1/2-F	G1"1/2-F	330
11,5 BARS		RG11													
RG11.1000 (V)	1 000	790	890	2 279	130	460	860	1 115	-	725	800	2 322	G2"-F	-	220

(V) VITROFLEX (TRAITEMENT ALIMENTAIRE)

* Uniquement les réservoirs d'une capacité de 1500 et 2000 litres.

kits manométriques

CMA 6R

Kit comprenant 1 contacteur manométrique + 1 manomètre + 1 mamelon laiton 1/2".
- 0 à 6 bars (Manomètre à sec diamètre 63 - Axial) - Référence : **CMA 6A**
- 0 à 6 bars (Manomètre à sec diamètre 63 - Radial) - Référence : **CMA 6R**
- 0 à 6 bars (Manomètre à glycérine diamètre 63 - Radial) - Référence : **CMA 6RG**
- 0 à 10 bars (Manomètre à glycérine diamètre 63 - Radial) - Référence : **CMA 10RG**

Accessoires pour réservoirs galvanisés RG

GARNITURES DE NIVEAU

Réf. **GST** (sans robinet)

TUBE PLASTOMÈRE POLYCARBONATE
Diamètre 15 mm
Réf. **TP 15**

RENOUVELLEMENT D'AIR POUR POMPES DE SURFACE

ARIAMAT
Régulateur d'air automatique pour pompe de surface - Raccordement 1/2"

Pression en mètres	Capacité du réservoir							
	100	200	300	500	800	1000	1500	2000
14/28	AR 300E					AR 1000E		
20/30	AR 300E				AR 1000E			
30/40	AR 300E			AR 1000E				
35/55	AR 300E			AR 1000E				
55/70	AR 300E		AR 1000E					
75/95	AR 300E							

RENOUVELLEMENT D'AIR POUR POMPES IMMERGÉES

DOSEUR INSUFLAIR 1"
Pour pompe de forage
Réf. **INSUFLAIR**



RÉGULATEUR D'AIR
Réf. **PULSAIR 4 - 1" 1/4**

CLAPET DE RENOUVELLEMENT D'AIR
Réf. **PULSAIR 3 - 1"**
Réf. **PULSAIR 3 - 1" 1/4**
Réf. **PULSAIR 3 - 1" 1/2**
Réf. **PULSAIR 3 - 2"**

KIT COMPLET DE RENOUVELLEMENT D'AIR AUTOMATIQUE COMPRENANT :

Pulsair 3	Réf. **KPS - 1"**
+ Pulsair 4	Réf. **KPS - 1" 1/4**
+ Pulsair 3 A*	Réf. **KPS - 1" 1/2**
	Réf. **KPS - 2"**

* Uniquement dans le kit complet.

KITS BOUCHON

KBRG(V)-100-200	Pour réservoirs RG5-100 et RG5-200
KBRG(V)-300	Pour réservoirs RG8.300
KBRG(V)-500-1000	Pour réservoirs RG8-500 à RG8-1000 et RG11-1000
KBRG(V)-1500	Pour réservoirs RG8-1500
KBRG(V)-2000	Pour réservoirs RG8-2000