Eaux claires

Domestique

TOP - TOP VORTEX

VIDE-CAVES

TOP

TOP VORTEX

TOP 1 - 2 - 3 - 4 - 5 :
- Relevage d'eaux très légèrement chargées.
- Passage maxi : Ø 10 mm.
- Hauteur d'aspiration mini : 14 mm et 30 mm pour TOP 4-5.

TOP VORTEX :
- Evacuation d'eaux usées ménagères.
- Passage maxi : Ø 25 mm.
- Hauteur aspiration mini : 25 mm.

CONSTRUCTION :
- Corps et crépine en technopolymère. Turbine en Noryl (TOP), turbine en technopolymère (TOP Vortex).
- Moteur MONO 220÷230V (50 Hz), 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu); en fontainerie, prévoir de préférence pompe 1450 tr/min.
- Double enveloppe, moteur refroidi par le liquide pompé.
- Arbre inox AISI 431, carcasse moteur interne en inox AISI 304.
- Double étanchéité en bain d'huile (1 garniture + 1 joint à lèvre), double garniture carbure/carbure-carbone/carbure (TOP 4-5).
- Interrupteur à flotteur de série et protection thermique incorporée.
- Livrés avec câble électrique de longueur 10 m + prise normalisée et raccord cannelé 2 pièces (+clapet sur TOP4-5).
- Température maximum du liquide : 40°C (jusqu'à 90°C pour un fonctionnement de 3 min).
- Immersion maximum : 3 m pour TOP 1-2-3-VORTEX, 5 m pour TOP 4-5.

Clapet à battant, voir page 7.03

TOP 3 LA, Pour eau de mer : Tous les éléments métalliques en contact avec le liquide sont en INOX AISI 316L.

RELEVAGE

	Désignation	Code	€ Prix HT	kW		Q = débit en m3/h 0	1.2	3.6	6.0	8.4	9.6	10.8	13.2	15.6	18.0	19.2	21.6
*	TOP 1	G1A0010	255	0.25		6.5	6	5	3.7	2	1						
*	TOP 2	G1A0020	285	0.37	H	8.5	8	7	5.9	4.6	3.8	3	1				
*	TOP 3	G1A0025	343	0.55		10.4	10	9.1	8.1	6.9	6.3	5.5	3.9	2			
*	TOP 3 LA (eau de mer)	G1A0027	475		M												
*	TOP 4	G1A00501	574	0.75		12.9	12.5	11.6	10.6	9.5	8.8	8.2	6.7	5	3.1	2	
*	TOP 5	G1A00601	629	0.92	T	15.5	15	14	13.1	12	11.4	10.8	9.4	7.8	6	4.9	2.5
*	TOP2 VORTEX	G1A0040	329	0.37		7	6.5	5.4	4.2	2.9	2.2	1.5					
*	TOP3 VORTEX	G1A0043	381	0.55		8.5	8	6.8	5.5	4	3.3	2.5					

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.48€ HT en sus

KITS TUYAU PLAT pour TOP & RX avec raccord rapide FASTFIT		
Désignation	**Code**	**Prix HT €**
lg.20m Ø 35mm + racc. FASTFIT 1"1/4M + manchon F/F + collier	X6R0109	174
lg.20m Ø 40mm + racc. FASTFIT 1"1/2M + manchon F/F + collier	X6R0111	212





TYPE Monophasé	DN	Tuyau Ø	DIMENSIONS en mm a	h	h1	d min	e	p min	⌀ min	Poids kg
TOP 1	1"1/4	25	152	260	240	14	reglable	350	350	6
TOP 2	1"1/4	35	152	260	240	14	reglable	350	350	6
TOP 3, TOP3 LA	1"1/4	35	152	290	270	14	reglable	350	350	7
TOP 4	1"1/2	41	204	337	313	30	reglable	450	450	11
TOP 5	1"1/2	41	204	337	313	30	reglable	450	450	12
TOP2 VORTEX	1"1/4	35	152	288	268	25	reglable	350	350	6
TOP3 VORTEX	1"1/4	35	152	318	298	25	reglable	350	350	7

www.EconomO.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@economo.fr