POMPES DE RELEVAGE EAUX TRÈS CHARGÉES MONOPHASÉES « TOUT INOX »

Garantie 2 ANS
Sauf pièces d'usure

POMPES DE RELEVAGE EAUX TRÈS CHARGÉES

USAGE RÉGULIER

Code 111071



APPLICATIONS

Pompes spécialement conçues pour le drainage, le transvasement et le relevage de liquides chargés avec particules solides. Produits adaptés au relevage et au transfert d'eaux blanches et d'eaux brunes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Double corps de protection moteur
- Corps de pompe en acier inoxydable (AISI 304), turbine vortex en acier inoxydable, double étanchéité : garniture mécanique + bague d'étanchéité
- Chambre à huile diélectrique
- Livré avec 10 mètres de câble électrique

Moteur

- Indice de protection IP 68 - Classe F
- Bobinage monophasé 230 V 50 Hz
- Protection thermique et condensateur incorporés

Cadre d'utilisation

- Liquide : eaux chargées
- Température maxi du liquide : 50°C totalement immergée
- Profondeur d'immersion maxi 5 m
- Granulométrie maxi 60 mm

Code	Dimensions en mm				Poids (en kg)
	A	B	C	D	
111071	2"1/2	473	253	260	19

Code	Type	Puissance Nom.	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"	0	50	150	260	350	500
		kW	HP	kW			m³/h	0	3	9	15,6	21	30
111071	M 150 VA	2,1	1,5	1,1	230	9,5	HMT	9,5	9	7,5	5,8	4	2

USAGE RÉGULIER

Code 111069



APPLICATIONS

Relevage de toutes les eaux sales (WC compris) de pavillons, cuisines restaurants, hôtels. Vidange de fosses septiques, relevage d'eaux industrielles compatibles avec l'acier inoxydable. AISI 304.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Corps de pompe en acier inoxydable
- Arbre moteur en acier inoxydable
- Système hydraulique de type vortex en acier inoxydable
- Garniture V-RING spéciale pare-sable pour protéger la garniture mécanique

Cadre d'utilisation

- Liquide : eaux chargées
- Température max du liquide : 40°C
- Profondeur d'immersion max : 7 m
- Granulométrie max : 40 mm

Code	Dimensions en mm							Poids (en kg)
	A	B	C	D	E	F	DNR	
111069	105	75	95	170	130	395	1"1/2	9,8

Code	Type	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"	0	50	100	150	200	250	300	350	400	420
		HP	kW			m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
111069	M110VAN	2,14	1,60	230	7,2	HMT	12	11,3	10,4	9,5	8,5	7,4	6	4,5	2,75	2