GALIANOS - 40/125

(La technologie agricole au service des espaces verts)



Dimensions :

40/125
L : 1.35 m (hors barre d'attelage)
l : 1.10 m
h : 1.35 m
Poids : 220 kgs

50/150
L : 1.80 m
l : 1.10 m
h : 1.50 m
Poids : 450 kgs

Equipements standards

- Chassis fixe sur 2 roues
- Turbine basse absorbtion de pression (**fonctionne à partir de 2 bars**)
- Réducteur 1 vitesse à débrayage automatique
- Entrainement bobine par couronne dentée
- Trancannage par vis sans fin (guide tuyau)
- By-pass manuel (réglage vitesse d'avancement)
- Manomètre
- Chariot porte arroseur galvanisé à voie réglable
- Roues basse pression
- Flexible 2 mètres haute pression équipé raccord pompier 40
- Frein de déroulement
- Cliquet ant-retour
- Arrêt surpression hydraulique
- Tuyau polyéthylène haute résistance ø 40 mm - Lg 125 m
- Arroseur fourni avec 3 buses

GALIANOS - 50/150

Equipements standards idem **40/125** (sauf chassis fixe 3 roues)

tuyau	buse	pression enrouleur	pression asperseur	portée	largeur irriguée	débit		ha arrosé	pluviométrie en mm		
mm	mm	Bars	Bars	m	m	m³/h	l/min.		10 m/h	30 m/h	50 m/h
40		**125 m**						**125 m**			
	9	2,5	1,5	16,5	31	3,6	60	0,41	11,0	3,7	2,2
		3,2	2,0	17,5	33	4,32	72	0,48	12,5	4,2	2,5
	10	3,6	2,0	18,0	34	5,4	90	0,50	15,0	5,0	3,0
		5,1	3,0	20,5	39	6,48	108	0,57	16,0	5,3	3,2
	12	6,7	3,0	21,0	40	9,36	156	0,59	22,2	7,4	4,4
		7,7	4,0	23,0	44	10,8	180	0,65	23,3	7,8	4,7

tuyau	buse	pression enrouleur	pression asperseur	portée	largeur irriguée	débit		ha arrosé	pluviométrie en mm		
mm	mm	Bars	Bars	m	m	m³/h	l/min.		10 m/h	30 m/h	50 m/h
50		**150 m**						**150 m**			
	10	2,5	1,5	17,0	32	6,18	103	0,55	18,6	6,2	3,7
		3,1	2,0	18,0	34	7,2	120	0,59	20,3	6,8	4,1
	12	3,7	2,0	19,5	37	9,54	159	0,64	14,5	8,2	4,9
		5,2	3,0	22,0	41	11,64	194	0,73	27,1	9,0	5,4
	14	6,4	3,0	23,5	44	15,06	251	0,79	32,6	10,8	6,5
		8,2	4,0	26,0	49	17,40	290	0,88	33,9	11,3	6,8